



DECOFRESC

FRESQUE DE PROTECTION DÉCORATIVE - 2 MM PETITE ENFANCE













APPLICATIONS

Les fresques Petite Enfance Decofresc sont spécialement conçues pour égayer et protéger durablement les murs dans les établissements qui souhaitent créer un univers gai et accueillant, propice à l'imagination des enfants. Elles répondent aux contraintes liées à la petite enfance : hygiène et résistance aux chocs.

PRÉSENTATION

- Modèle : fresque de protection décorative Decofresc Petite Enfance
- Dimensions standard :
 3 m x 1,30 m non divisibles
- Épaisseur : 2 mm
- Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
- Aspect de surface : légèrement grainé (grain "Optimixt"*)
- Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM. Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonnée à la gamme
- Coloris : 3 thèmes déclinés en 4 tableaux (couleurs prédéfinies)
 - * Grain "Optimixt" : alliance optimale de la résistance aux rayures, de l'hygiène et de l'esthétique.

À NOTER

Ces fresques sont réalisées à partir de panneaux Decochoc découpés. Livrées assemblées à plat, elles sont à reconstituer à la pose et ne sont pas adaptées sur des murs courbes.

DESCRIPTIF-TYPE

- Description : fourniture et pose de fresque de protection décorative (de type Decofresc thème Savane, Maritime ou Altitude de SPM) en PVC rigide antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse. Sa surface est légèrement grainée (de type grain "Optimixt" de SPM). Sa longueur est de 3 m, sa hauteur de 1,30 m (non divisibles) et son épaisseur de 2 mm.
- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé (inférieur à 15 μg/m³) selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.
- Modèle : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.



Thème Altitude (4 tableaux)



Thème Savane (4 tableaux)



Thème Maritime (4 tableaux)





