



# STARLINE - GAINÉE PVC MAIN COURANTE PARE-CHOCS AVEC BANDEAU DECOCHOC HAUTFUR 90 MM

## JOINT BACTÉRICIDE



#### APPLICATIONS .....

Alliance de la technique et du design, la gamme de mains courantes Starline est la solution idéale pour équiper avec élégance les circulations de tous les établissements recevant du public : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, hôtels, collectivités, hureaux


Starline peut être cintrée pour les parties de murs courbes.

Un système démontable complet pour assurer la continuité de la main courante devant les gaines techniques est disponible.

Elle est équipée de joints bactéricides.

### DESCRIPTIF-TYPE .....

- Description : fourniture et pose d'une main courante pare-chocs gainée PVC antibactérien avec bandeau en PVC légèrement grainé (de type Starline - Gainée PVC de SPM). Sa hauteur est de 90 mm, son épaisseur de 30 mm et son encombrement de 80 mm. Elle est constituée d'un profilé en aluminium de 1,5 mm d'épaisseur gainé de PVC antibactérien de 1,5 mm d'épaisseur classé M1 (Bs2d0) portant une gorge dans laquelle viennent se bloquer les supports ajourés, 2 points de fixation en aluminium anodisé argent de forme courbe et d'une hauteur de 40 mm. Les accessoires (embouts, angles internes et externes à 90° ou sur mesure de 90 à 160°, bouchons) en PVC antibactérien lisse teinté dans la masse sont manchonnés au profilé. Un bandeau auto-adhésif en PVC coloré légèrement grainé, d'une épaisseur de 1 mm (de type Decochoc de SPM), vient se fixer sur l'ensemble. Elle est équipée de joints bactéricides et peut être cintrée.
- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Montage sur supports ajourés autobloquants 2 points de fixation à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur à fixer avec des "rivets pop".



















### PRÉSENTATION .....

 Modèle: main courante pare-chocs Starline-Gainée PVC, avec bandeau PVC Decochoc


Hauteur: 90 mm
Longueur: 4 m
Épaisseur: 30 mm
Encombrement: 80 mm

- Distance mur / main courante : 50 mm
- Matériau: aluminium gainé PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et bandeau en PVC, joint bactéricide
- Fixation : sur supports ajourés autobloquants 2 points de fixation en aluminium anodisé à fixer au mur tous les

1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre)

- Coloris :
  - 2 coloris standard pour le profilé
  - 33 coloris standard pour le bandeau PVC

#### STARLINE - GAINÉE PVC .....



Descriptif-type et coupes techniques sur notre site www.spm.fr

