

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	5.00		
Kulutuspinnan paksuus	EN 429	mm	0.55		
Kokonaispaino	EN 430	g/m ²	7781		
Lankun/laatan koko	EN 427	cm	21,2 x 123,8	23,9 x 146	38,8 x 72,8
Lankut/laatat pakkauksessa			7 / 1.84m ²	6 / 2.10m ²	6 / 1.70m ²


LUOKITUS

Tuotemäärittely	-		EN ISO 10582		
Käyttöluokka	EN 685		33-42		
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl-S1		
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2		
Liukuesteluokka	DIN 51130		R10		

TESTIT

Kuluma	EN 660.2	mm ³	≤ 0.08		
Kulutusluokka	EN 649		T		
Muotopysyvyys	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Jäännöspainauma	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Lämpövastus	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6		
Huoneäänen taso	NF S 31074	dB	79		
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK		
Pintakäsittely	-	-	Protecshield®		
Ftalaatit			Ftalaatiton		

CE TUNNUS

	EN 14041				
--	----------	--	--	--	--