



### Narzędzia do zamiatania na mokro

Mop elastyczny – najlepiej z jednorazowym padem antystatycznym lub wstępnie zwilżonym detergentem



### Narzędzia do czyszczenia mechanicznego

Czyszczarka automatyczna, czyszczarka obrotowa lub maszyna jednoszczotkowa



### Pad do polerowania posadzki

Pady kolorowe marki 3M (lub ich odpowiedniki innych marek)



### Narzędzia do mycia ręcznego

Mop z mikrofibry lub jednorazowy pad do mopa



### Narzędzia do czyszczenia parowego

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.



### Czerwony prostokątny pad 3M (lub jego odpowiednik innej marki) lub pad prostokątny z melaminy

Nadaje się do użytku również bez oprawki i kija teleskopowego

	Potrzebne narzędzia	Detergenty	Metody czyszczenia
Pierwsze użycie	+   lub LUB w przypadku zabrudzenia	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamiatanie / przecieranie na mokro</li> <li>Mycie mechaniczne przy 150–300 obr./min (z funkcją zbierania wody)</li> </ul>
	Pad melaminowy do usuwania ciężkich zabrudzeń	Woda (bez detergentów)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamiatanie / przecieranie na mokro</li> <li>Mycie mechaniczne padem melaminowym z prędkością 150–300 obr./min (z funkcją zbierania wody)</li> </ul>
Codzienne czyszczenie		Detergent obojętny / środek dezynfekujący (w razie potrzeby jodełkę) <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamiatanie / przecieranie na mokro</li> <li>Mycie ręczne płaskim mopem</li> <li>Splukiwanie</li> </ul>
	+   lub LUB Jasno-zielony	Detergent obojętny	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamiatanie / przecieranie na mokro</li> <li>Mycie mechaniczne przy 300–450 obr./min (z funkcją zbierania wody)</li> </ul>
Gruntowne czyszczenie			<ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie parowe</li> </ul>
		Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamiatanie / przecieranie na mokro</li> <li>Czyszczenie ręczne czerwonym prostokątnym padem</li> <li>Splukiwanie czystą wodą</li> </ul>
Czyszczanie mechaniczne	lub LUB Jasno-zielony	Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamiatanie / przecieranie na mokro</li> <li>Mycie mechaniczne przy 150–300 obr./min (z funkcją zbierania wody)</li> </ul>
	+   Pad z melaminy	Woda (lub detergent obojętny)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamiatanie / przecieranie na mokro</li> <li>Mycie mechaniczne padem melaminowym z prędkością 150–300 obr./min (z funkcją zbierania wody)</li> </ul>

<sup>(1)</sup> W miejscach, w których dezynfekcja ma kluczowe znaczenie (np. sale operacyjne, pomieszczenia szpitalne itd.) należy używać na zmianę detergentu obojętnego i detergentu dezynfekującego bez amin.

Pad z melaminy: 3M Scotch Brite, Tampel, itp.

#### Wykaz wybranych zalecanych środków od wiodących producentów:

KIEHL: Profloor*, RS Nett**, Dopomat**, Dopomat	ECOLAB: Brial Clean S*	DREITURM: Multinetzer*, Goldreif (green)*,
Intenso** TANA: Green care SR15*, Floor Cleaner S*,	ROCHEX: Polystar*, Roctonic**	Goldreif (blue)*, Linorein**, D1 Neu**
Clean Fresh*, Difolan*, Clean Extreme*, Innomat**, Tanex	BUZIL: HC 43**	LABORATOIRE ANIOS: Aniosurf ND
Trophy**	Dr. SCHUTZ: PU Reiniger**	Premium***
	DIVERSEY: Asset*	

Detergent dezynfekujący obojętny\* / zasadowy\*\* / niezawierający amin\*\*\*

- **Pierwsze czyszczenie:** Nie wolno czyścić padami/tarczami czarnymi, chemicznymi preparatami do usuwania podłóg, polerować na sucho, polerować tarczami, impregnatami ani w żaden inny sposób mogący uszkodzić powłokę ochronną Evercare™. Metody czyszczenia posadzek inne niż podane powyżej grożą spadkiem przyczepności i odporności na plamy i zarysowania.
- **Godzienne czyszczenie:** Czyszczenie mechaniczne jest najskuteczniejsze. Tam, gdzie nie jest możliwe, zaleca się ręczną pielęgnację codzienną (mopem płaskim z mikrofibry), na przemian z czyszczeniem mechanicznym, jeśli da się je wykonać. Mycie mokrym mopem może wymagać częstszego czyszczenia gruntownego.
- **Gruntowne czyszczenie:** Należy je prowadzić gdy brud tworzy powłokę, złogi lub jest wyraźnie widoczny po lekkim zarysowaniu posadzki. Częstotliwość gruntownego czyszczenia zależy od natężenia i rodzaju codziennego obciążenia posadzki ruchem.
- Nie wolno używać tarcz/padów z melaminy (tj. 3M Scotch Brite lub ich odpowiednika) **suchych i bez wody**. Po wyczyszczeniu podłogi należy pad zdjąć z maszyny i suszyć pionowo.
  
- W miejscach, w których dezynfekcja ma kluczowe znaczenie (np. sale operacyjne, pomieszczenia szpitalne itd.) **należy używać na zmianę detergentu obojętnego i detergentu dezynfekującego bez amin**.
- W celu zapewnienia najlepszych rezultatów pod względem higieny i wyglądu firma **Gerflor zaleca stosowanie wyłącznie detergentów obojętnych i zasadowych o wysokiej zdolności zwilżania** (całkowite rozproszczenie i czyszczenie całej powierzchni podłogi).
- Zawsze przestrzegaj instrukcji wydanej przez producenta preparatu czyszczącego.
- Gerflor może doradzić dobór urządzeń i metod ich stosowania do potrzeb użytkownika posadzki. **Jeśli zachodzi konieczność zmiany procedur czyszczenia, prosimy bezzwłocznie o kontakt** przeanalizujemy i wybierzemy najlepszą metodę czyszczenia posadzek w sposób nienaruszający gwarancji.
- **Wycieraczki przy wejściach do obiektu ograniczają wnoszenie brudu, zanieczyszczeń mechanicznych i wilgoci z zewnątrz, co pozwoli ograniczyć częstotliwość czyszczenia doraźnego, a także zachować estetykę posadzki na dłuższy czas.** Wycieraczki powinny liczyć co najmniej 7 metrów długości i mieć trzy różne poziomy skuteczności (tj. wycieraczki do czyszczenia zgrubnego, umiarkowanego i doczyszczania). Wycieraczki wyłapują w strefie wejściowej te zanieczyszczenia, które grożą zarysowaniem podłogi i ścieraniem jej, a także narastaniem brudu przy wejściach – pozwolą chronić estetyczny wygląd posadzek.
- **Należy używać urządzeń i mebli o kółkach samonastawnych z miękką powierzchnią** które chronią posadzkę przed zniszczeniem od zanieczyszczeń mechanicznych, ułatwiając również jej czyszczenie.
- **Nóżki mebli należy zabezpieczyć** stopkami lub podkładkami filcowymi, które nie rysują posadzki. W przypadku krzeseł o ramie giętej, podkładki ochronne mocowane śrubami mogą uszkodzić posadzkę w razie poluzowania się śruby i odsłonięcia ostrych krawędzi otworów pod śruby. **Nie wolno używać gumowych nakładek ochronnych na nogi krzeseł:** mogą reagować chemicznie z posadką, pozostawiając na niej nieusuwalne ślady.
- Zarysowania: Gerflor oferuje szereg porad dotyczących pielęgnacji posadzek zarysowanych – lekko lub bardziej widocznie. Prosimy o kontakt z Gerflor – zasugerujemy najlepsze techniki pielęgnacji, pozwalające zachować gwarancję udzieloną na posadzkę.
- Częstotliwością czyszczenia zależy od intensywności zabrudzeń i wilgotności posadzki, jej koloru i desenia, a także materiałów i technik służących do pielęgnacji. Skuteczny program sprzątnia posadzek powinien opierać się na powyższych czynnikach i wskazywać właściwą częstotliwość czyszczenia posadzek, urządzenia i techniki do tego służące, a także ich dobór do rodzaju pomieszczeń w obiekcie.
- Tam, gdzie konieczne jest czyszczenie ręczne lub okazjonalne sprzątnie wybranych części posadzki, najlepiej sprawdzi się mop płaski z jednorazowym (lub przeznaczonym do użytku tylko przez kilka razy) padem z mikrofibry. Mopy sznurkowe usuwają brud z powierzchni posadzki gorzej niż mop z mikrofibry. Wielokrotne maczanie mopa w coraz brudniejszej wodzie nie służy skuteczności – powoduje po prostu nanoszenie coraz większej ilości brudu na posadkę, zwłaszcza wzdłuż jej krawędzi i w narożnikach, a także na jej częściach niedostępnych dla szorowarek automatycznych.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



- **Nie wolno używać tarcz ściernych ani metod, które mogą uszkodzić warstwę wykończeniową podłogi (np. środków żrących, rozpuszczalników itd.).**
- **Nie wolno używać gumowych nakładek (pod nogi krzeseł i innych mebli). Należy używać nakładek (stopek) z PCW lub polietylenu.**

## USUWANIE PLAM PODCZAS ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH

**Usuwanie plam z farby**

- **Nie czyścić narzędziami do szorowania / ścierania** (np. gąbkami Scotch Brite, drapakami do szorowania, wełną stalową itp.).
- **Wolno używać rozpuszczalników do farb o znanym działaniu na podłoże.** Jeżeli działanie rozpuszczalnika nie jest znane, należy sprawdzić je rozpoczynając od rozpuszczalników analogicznych do Essence C, benzyny lakierniczej itd., przed próbą z agresywniejszymi rozpuszczalnikami i zmywaczami, np. Taraclean w aerozolu. Jeżeli plamy są uporczywe, nie należy usuwać ich na siłę.
- **Należy dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę do czysta po użyciu rozpuszczalnika.**

**Krople farby**

Wymrażacz w aerozolu bardzo dobrze usuwa punktowe, zwarte krople farby z podłoża (wymrażacze takie można nabyć w sklepach z chemią do czystości, a nawet w aptece).

**Ślady kleju**

- **Świeże plamy z kleju akrylowego (< 1 miesiąc)**  
Nanieść wodny roztwór detergentu do usuwania plam, pozostawić na plamie, aż ją rozmiękczy, a następnie wymyć podłogę mechanicznie i spłukać ją.
- **Wyschłe plamy z kleju akrylowego (> 1 miesiąc)**  
Usuwać za pomocą Essence C lub benzyny lakierniczej. Należy dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę do czysta po użyciu rozpuszczalnika.
- **Ślady klejów rozpuszczalnikowych**  
Usuwać silnym rozpuszczalnikiem (np. Taraclean w aerozolu). Jeśli plamy po kleju są uporczywe, nie należy usuwać ich na siłę (ślady kleju polimerów usieciowanych, odpornych na rozpuszczalniki, bywają bardzo uporczywe).

## WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM

**Rdza**

Usuwać odrdzewiaczem lub kwasem szczawiowym. Dokładnie spłukać.

**Tłuszcz spożywczy / tusze z piór i długopisów / flamastry / ciężkie smary (smoliste)**

Usuwać za pomocą Essence C lub benzyny lakierniczej. Przetrzeć zabrudzenie nierozcieńczonym preparatem i spłukać obficie wodą do czysta.

**Ślady gumy / podeszew butów**

Nanieść detergent zasadowy (np. Dynatech Trophy) na ślady butów. Pozostawić na 5 minut. Wyszorować.

**Guma do żucia**

Utwardzić gumę preparatem do wymrażania, po czym usunąć plastikową łopatką (wymrażacze takie można nabyć w sklepach z chemią do czystości, a nawet w aptece).