



Sprzęt do zmiatania na sucho



Sprzęt do czyszczenia mechanicznego
Automatyczna szorowarka, zmiatarka albo maszyna
jednoszczotkowa



Tarcza do czyszczenia mechanicznego
kolorowe tarcze 3M (lub odpowiedniki)

	Konserwacja	Wykorzystywany sprzęt	Środki czyszczące	Metody czyszczenia
Pierwsze użycie				
Czyszczenie mechaniczne		<p>albo w przypadku zabrudzeń</p>	Detergent neutralny albo alkaliczny w przypadku zabrudzeń	<ul style="list-style-type: none"> Zmiatanie z użyciem mopa nożycowego Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)
Czyszczenie codzienne				
Czyszczenie ręczne	1x na dzień		-	<ul style="list-style-type: none"> Zmiatanie z użyciem mopa nożycowego
Czyszczenie cotygodniowe				
Czyszczenie mechaniczne w przypadku codziennego czyszczenia ręcznego	2x na tydzień (1x w przypadku małych hali)	<p>albo jasnozielony</p>	Detergent neutralny albo alkaliczny w przypadku zabrudzeń	<ul style="list-style-type: none"> Zmiatanie z użyciem mopa nożycowego Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)
Dogłębne czyszczenie				
Czyszczenie mechaniczne	Każda przerwa szkolna (lub co dwa miesiące)	<p>albo jasnozielony</p>	Specjalny detergent na ślady	<ul style="list-style-type: none"> Zmiatanie z użyciem mopa nożycowego <ul style="list-style-type: none"> Wylać detergent na ślady po butach Począć 10 minut Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)
Piłka ręczna				
Czyszczenie mechaniczne	Każda przerwa szkolna (lub co dwa miesiące)	<p>albo jasnozielony</p>	Specjalny detergent do żywicy	<ul style="list-style-type: none"> Zmiatanie z użyciem mopa nożycowego <ul style="list-style-type: none"> Wylać detergent na żywicę Począć 10 minut Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotów na minutę (z odzyskiem wody)

Instrukcji należy przestrzegać w zależności od ruchu w strefie i jej lokalizacji.

W przypadku **konserwacji ręcznej**, w celu zachowania higieny i walorów estetycznych, **Gerflor zaleca używanie detergentów neutralnych i alkalicznych z wysoką zdolnością zwiłżania** (rozprowadzenie na i całej powierzchni podłogi i jej czyszczenie).

Niewyczerpująca lista zalecanych środków znanych marek:

KIEHL: Profloor*, RS Nett**, Resinex
TANA / WERNER: Green care
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB: Brial Clean S*
ANIOS: Deterg'anios*
ROCHEX: Polystar*, Roctonic**
BUZIL: HC 43**
Dr. SCHUTZ: PU Reiniger**
DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*

DREITURM: Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

*Neutralny / **Alkaliczny

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA



- Nie wolno używać tarczy ściernych czy stosować metod czyszczenia, które mogłyby uszkodzić powierzchnię (z wykorzystaniem środków ściernych, rozpuszczalników, itp.).
- Nie wolno używać gumowych nakładek (pod nogi krzeseł czy inne meble); zamiast nich używać nakładek PCW lub polietylenowych.

USUWANIE PLAM W TRAKCIE PRAC

Usuwanie śladów po farbie

- Nie używać wyposażenia o właściwościach ściernych (np. Scotch Brite, zmywaki do szorowania, wełna stalowa).
- W przypadku farby używać znanego rozpuszczalnika. Zacząć od rozpuszczalników takich jak Essence C, White Spirit, przed użyciem silniejszych, takich jak spray Taraclean. Nie czyścić na siłę, jeżeli plama jest trudna do usunięcia.
- Po zastosowaniu rozpuszczalnika dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę.

Na zacieki farby

Użycie zamrażacza przyniesie odpowiednie rezultaty w przypadku zacieków farby (zamrażacze można kupić od producentów środków czyszczących lub w aptekach).

Na ślady po kleju

- Świeże ślady po kleju akrylowym (< miesiąc)
Zastosować roztwór na bazie wody z dodatkiem środka czyszczącego, poczekać aż zadziała, mechanicznie wyczyścić i spłukać podłogę.
- Wyschnięte ślady po kleju akrylowym (> miesiąc)
Zastosować Essence C albo White Spirit. W dalszej kolejności – dokładnie wytrzeć i spłukać podłogę.
- Ślady po kleju
Używać silnych rozpuszczalników (np. spray Taraclean), nie czyścić na siłę, jeżeli ślady są trudne do usunięcia (co może mieć miejsce w przypadku odpornych na rozpuszczalniki klejów usieciowanych).

WSKAZÓWKI I PORADY DOT. USUWANIA PLAM

Rdza

Używać środków antykorozyjnych lub kwasu szczawiowego. Dokładnie spłukać.

Tłuszcz z jedzenia/farba/tusz z długopisów/pisaków/smoła

Używać rozpuszczalników takich jak Essence C albo White Spirit. Zetrzeć nierozcieńczanym środkiem i spłukać dużą ilością wody.

Ślady po gumie/butach

Na ślady po butach używać środka alkalicznego (np. Dynatech Trophy). Poczekać pięć minut, aż zadziała. Zetrzeć.

Guma do żucia

Użyć zamrażacza w celu utwardzenia gumy do żucia, następnie zdjąć plastikową łopatką (zamrażacze można kupić od producentów środków czyszczących lub w aptekach).