Gerflor theflooringgroup	ELEGANCE SD		
DESCRIZIONE			
Spessore totale sul lato dei grani	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	2,40
Spessore dello strato di usura	EN ISO 24340 [EN 429]	mm	2,40
Peso	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m^2	3100
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 [EN 426]	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 [EN 426]	ml	20
CLASSIFICAZIONE			
Norma / specifiche del prodotto	-	-	EN ISO 10581 [EN 649]
Classificazione europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34 - 43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B_{fl}-s1
Resistenza alla conduttività elettrica	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: test rampa con olio	DIN 51130	classe	R9
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: piedi nudi	DIN 51097	classe	B
Impermeabilità	EN 13553	-	OK
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm^3	≤ 4,0
Gruppo di abrasione		-	P
Type Binder content	ISO 10581	tipo	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0,40
Impronta residua (requisito)	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0,10
Impronta residua (misura)	-	mm	≈ 0,03
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN12524)	W/(m.K)	0,25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 [EN 423]	-	OK
AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	$\mu g/m^3$	< 10
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041	-	
		-	