



Attraction[®]

The Premium solution for renovation

Gerflor[®]



Attraction®

The Premium solution for renovation

Gerflor®

Attraction®


Renovation Solution
Solution de Rénovation
 Renovierungslösung

▶
**SUPER STRONG
 & NO WELDING**

Vct - Asbestos Tiles /Amiante / Altuntergründe



Epoxy / Résine / Epoxidharz



2740 - Harlem Soft

2740 - Harlem Soft


Ceramic tile / Carrelage / Keramische Fliesen

Vinyl flooring / Sol Compact Vinyl / Kompakter Vinyl-Bodenbelag


Solution de Rénovation

SANS ARRÊT D'ACTIVITÉ

Durée chantier pour 1000 m². Préparation du sol / Pose / Remise en service



- Installation plombante rapide, la zone reste ouverte !
- Installation propre : ni colle, ni poussière
- Une équipe de deux personnes peut installer jusqu'à 200 m² en 8 h



POUR LES UTILISATEURS



- Amélioration de la **sonorité à la marche de 19 dB par rapport au carrelage**
- Confort à la marche
- Meilleure résistance à la glissance par rapport aux autres types de surface (**classement R10 selon DIN 51130**)
- **4 x moins dangereux** que le carrelage à l'évaluation d'impact à la tête (norme EN 1177)

DURABLE



- **Double pressage** dans la masse supérieur à **3000 T**
- Couche d'usure de **1 mm dans la masse**
- Classement UPEC U4P4
- Traitement de surface Protecsol®2 pour un **entretien facilité**
- Exclusivité brevetée Gerflor

DÉCORATIVE & MODULAIRE

- Pose simple : modularité du format dalle
- Nombreux décors disponibles



Solution Complète

Sols & Finitions



SOLUTIONS DE FINITION


Corner

- Corner (angle)



Access


- Access (rampe d'accès)



BENEFICES

- **COLORIS ET MATIÈRES IDENTIQUES À CEUX DE LA GAMME ATTRACTION®**

Profilé



Rampe aluminium 2.8 mm
05040001
10 formats de 3ml

Angle

- Résistance au trafic intensif
- Facilité d'installation
- Des angles assemblés pour une mise en œuvre simplifiée et un rendu parfait

BENEFICES

- **ÉLÉGANCE ET DURABILITÉ DE L'ALUMINIUM**
- **FINITION PARFAITE GRÂCE AUX ANGLES PRÉFORMÉS**

Tapis d'entrée



Romat GT
1719

Esplanade 9000
1700

- Intégration sans différence de hauteur avec les dalles Attraction®
- Kit complet prêt à la pose incluant le tapis, les profilés du cadre et la visserie.
- Résistance au trafic piéton intense

BENEFICES

- **PRÉSERVE LA QUALITÉ ET LA PROPRETÉ DE VOTRE BÂTIMENT**
- **SOLUTION 100 % POSE LIBRE (NI COLLE, NI VIS)**

SOLUTION 100 % ÉTANCHE

Outils



Maillet anti-rebond
5951

Massicots
93995 / 93650

Dalle Cleantech



- Format carré à bords droits
- Soudable à chaud
- 600 x 600 mm


BENEFICES

- **PERMET D'OBTENIR UNE SURFACE ÉTANCHE**


Renovation solution

NO DOWNTIME

Length of works per 1,000 m²FF. Floor preparation / Installation / Return to service



- Fast loosealy installation allowing the area to remain open
- Clean installation - no adhesive or dust
- A two-person team can install up to 200 m² in 8 hours



COMFORTABLE & SAFE



- 19 dB less noise than tiling when users walk on it
- Underfoot comfort: **reduces fatigue**
- More slip-resistant than other types of surface (**R10 rated**)
- **4 x less hazardous** than tiling in the head impact assessment (Standard 1177: head impact - 66 cm vs.10 cm)

DURABLE



- Tiles **double pressed** at over **3,000 T**
- **1 mm** wear layer
- Classement UPEC U4P4
- ProtecSol®2 surface treatment enabling **easy maintenance**
- Exclusive patented Gerflor design

DECORATIVE & MODULAR

- Easy to install: modular tile format
- Wide range of designs available



Full solution Floors & Finishes



FINISHING SOLUTIONS


Corner

- Corners



Access


- Access (access ramp)



BENEFITS

- **ALL ATTRACTION® COLORS AVAILABLE**

Profile



Aluminium Ramp 2.8 mm
05040001
10 formats of 3ml

Corner

- High traffic resistance
- Easy to install
- Assembled corners for easy installation and a perfect finish

BENEFITS

- **ALUMINIUM EASTHETICS AND SUSTAINABILITY**
- **PERFECT FINISH THANKS TO PRE-ASSEMBLE**

Entrance Mat



Romat GT
1719

Esplanade 9000
1700

- Same thickness as Attraction® tiles
- Full kit ready-to-lay including the mat, frame sections and fastenings
- Withstands intensive footfall

BENEFITS

- **PRESERVES CLEANLINESS AND QUALITY OF YOUR BUILDING**
- **100% LOOSELAY SYSTEM (NO ADHESIVES OR SCREWS)**

100% WATERPROOF SOLUTION

Tools



Anti-bounce maillet
5951

Guillotine
93995 / 93650

Cleantech Tile



- Square with straight edges
- Hot welding
- 600 x 600 mm


BENEFITS

- **ENABLES A WATERPROOF SURFACE**


Renovierungslösung

VERLEGUNG BEI LAUFENDEM BETRIEB

Dauer einer Verlegung bei 1000 m². Vorbereitung des Bodens / Verlegung / Begehbarkeit.



- Schnelle lose Verlegung. Keine Ausfallzeiten!
- Saubere Verlegung: kein Klebstoff, kein Staub
- Ein 2-Mann-Team kann bis zu 200 m² in 8 Stunden verlegen.



KOMFORT & SICHERHEIT



- Verbesserter Gehschall um **19 dB** im Vergleich zu keramischen Fliesen
- Erhöhte Rutschfestigkeit (**R10**) im Vergleich zu anderen Oberflächen
- **Vierfache Reduktion der Gefahr** von Kopfverletzungen nach Norm EN 1177 im Vergleich zu keramischen Fliesen

HALTBARKEIT



- Hochverdichtet, zweifache Verpressung mit über **3000 T**
- **1 mm** dicke einschichtige homogene Nuttschicht
- Mit der patentierten Protecsol®2 Oberflächenvergütung für eine leichte Reinigung und Pflege

GESTALTUNGSFREIHEIT

- Einfach zu verlegen: modulares Fliesenformat
- Große Auswahl an Dessins verfügbar



Komplettlösung

Bodenbeläge & Zubehör



ZUBEHÖR


Corner

- Eckfliese



Access


- Zugangsrampe



DIE VORTEILE

- **FÜR EINEN PERFEKTEN ÜBERGANG ZUM UNTERBODEN**

Profile



Aluminium Rampe 2.8 mm Ecke
05040001

- Hohe Belastbarkeit
- Leicht zu installieren
- Vorgefertigte Ecken für eine einfache Anwendung und saubere Optik

DIE VORTEILE

- **HARMONISCHER BODENÜBERGANG**
- **PERFEKTES FINISH DANK VORMONTIERTER ECKEN**

Eingangsmatten



Romat GT
1719

Esplanade 9000
1700

- Erhöht die Lebensdauer der Attraction® Fliesen
- Verlegefertigtes Komplett-Kit einschließlich Matte, Rahmenprofilen und Schrauben
- Beständig gegen intensiven Fußgängerdurchgangsverkehr

DIE VORTEILE

- **KEINE BESCHÄDIGUNG DES UNTERGRUNDS**
- **EIN KOMPLETTSYSTEM, DAS ZU 100% LOSE VERLEGBAR IST (OHNE KLEBSTOFF, OHNE SCHRAUBEN)**

DIE 100% WASSERDICHTE LÖSUNG

Werkzeuge



Anti-Prellhammer
5951



Hebelschneider
93995 / 93650

Cleantech Fliese



- Quadratische Fliese mit geraden Kanten
- Für die thermische Verschweißung
- 600 x 600 mm


DIE VORTEILE

- **GARANTIERTE EINE WASSERDICHTE OBERFLÄCHE**


Attraction®



635 x 635 mm
25" x 25"




8157 Goiás
NCS: 2060-Y50R / LRV: 29.80




4146 Moheli
NCS: 3060-Y80R / LRV: 13.90




8577 Amazonas
NCS: 2040-G70Y / LRV: 44.00




4476 Wattaru
NCS: 5030-R90B / LRV: 12.40




3709 Ceara
NCS: 4005-R80B / LRV: 30.40



4004 Pago
NCS: 6502-B / LRV: 15.00





4003 Tao
NCS: 4502-B / LRV: 27.50




8736 Recife
NCS: 2005-R80B / LRV: 54.80


☉ Masking effect + ● Masking effect ++




8837 Songo
NCS: 8000-N / LRV: 7.30




2741 Brooklyn
NCS: 7502-B / LRV: 14.90



3707 Paraiba
NCS: 7005-R80B / LRV: 10.10



2745 Plaza
NCS: 2002-B / LRV: 53.80




Attraction®




Compact


635 x 635 mm
25" x 25"



2742 Times Square
NCS: 7005-Y50R / LRV: 14.90




8053 Anambas
NCS: 5005-Y20R / LRV: 22.90



2744 Queens Soft
NCS: 4005-Y50R / LRV: 29.40




2743 Central Park
NCS: 2005-Y30R / LRV: 52.30




4351 Greige
NCS: 5005-Y50R / LRV: 25.80



4342 Juara
NCS: 2002-Y50R / LRV: 52.50



8386 Boa Vista
NCS: 1002-Y50R / LRV: 63.70



4343 Tokelau
NCS: 2005-Y50R / LRV: 46.70

◐ Masking effect + ● Masking effect ++




1MM




Compact

635 x 635 mm
25" x 25"



2740 - Harlem Soft
NCS: 4500-N / LRV: 30.00





* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Attraction®

Description / Beschreibung / Description / Descripción / Descrição / Descrizione / Beskrivning / Beskrivelse

Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Épaisseur totale / Espesor total / Spessore totale / Total tjocklek / Total tykkelse	EN ISO 24346	mm	5
	ASTM F386-02	inch	0.197
Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschicht / Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure / Espesor capa de uso / Spessore camada de desgaste / Spessore strato di usura / Slikskikt tjocklek / Tykkelse slitesykt	EN ISO 24340	mm	1
	ASTM F410-02	ml	40
Weight / Flächengewicht / Gewicht / Poids / Peso / Peso / Vikt / Vekt	EN ISO 23997	g/m ²	7460
Size / Format / Afmetingen / Format / Dimensiones / Dimensões / Dimensione / Storlek / Størrelse	EN ISO 24342	mm	635 × 635 Connect / 600 × 600 Cleantech ⁽²⁾ (without dovetail)
	ASTM F536	inch	25"×25" / 23.6"×23.6"

Classification / Klassifikation / Classificatie / Classification / Clasificaciones / Classificações / Classificazioni / Klassificering / Klassifisering

Norm/Product Specification / Produktnorm / Technische eigenschappen / Norme/Spécification produit / Normas / Normas / Norma prodotto / Norm/Produktspekifikation / Norm	-	-	EN ISO 10582 [EN 649]
European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classement européen / Classificaciã europeia / Classificação Europeia / Europea / Europaklass / Europaklasse	EN ISO 10874	class	34-43
	ASTM F1700-04	-	Class III Type B
Classement UPEC	-	-	U4P4 E2C2
Avis Technique	-	n° AT	12/16-1745
Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Classement Feu / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco / Brandklassificering / Brannklassifisering	EN 13501-1	class	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Begehaufladung / Elektrische eigenschappen / Potentiel de charge / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica / Elektrisk oppladning / Elektrostatisk oppladning	EN 1815	k V	< 2
Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Glissance humide / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida (1) / Friktion / Friksjon, våt	EN 16165:2021 Appendix B (DIN 51130)	class	R10

Performances / Technische Eigenschaften / Testresultaat / Performance / Cualidades Técnicas / Performances / Caratteristiche Tecniche / Testvärden / Testverdiar

Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Résistance à l'usure / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione / Slitagemotstånd / Slitestykke	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvasheid / Groupe d'abrasion / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione / Sliktclass / Sliktasjegruppe	-	group	T
Type Binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante / Bindemedelsinnehåll / Bindemiddel innhold	EN ISO 10582	type	I
Dimensional Stability Maßstabilität / Maatvastheid / Stabilité dimensionnelle / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilità dimensionale / Dimensionsstabilitet / Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Poinçonnement statique rémanent / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta / Intrycksbeständighet / Intrykksfasthet	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Essai de la chaise à roulettes / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed / Tålighet mot rullande stolshjul / Rullende stolshjul (Type W)	ISO 4918	-	OK
Static Load (250 psi)	ASTM F970	≤ -0.005"	-0.001" (0.25mm) Meets Requirements
Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Conductivité thermique / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica / Värmeledningsmotstånd / Varmemotstand	EN ISO 10456	W(m.k)	0,25
Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Solidité lumière / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce / Färgbeständighet / Fargebestandighet	EN ISO 105-B02	degree	≥ 6
Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandling / Traitement de surface / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie / Ytbehandling / Overflatebehandling	-	-	Protacosol® 2
Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestandigheid / Résistance aux produits chimiques / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici / Kemikaliebestandighet / Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	-	OK / Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Environment/Indoor Air Quality / Umwelt/Raumluftqualität / Environnement/Qualite de l'air Interieur / Medio Ambiente/Calidad Interior del aire Interior / Meio Ambiente/Qualidade Do Ar Interior / Innomhusluft / Emisjoner

TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC après 28 jours / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Certification / Zertifikat / Certification / Certificado / Certificação / Certificat / Sertifisering	-	-	Floorscore®

Ce Marking / Ce Kennzeichnung / Eg_conformiteitsmerk / Marquage Ce / Marca De Conformidad Ce / Marca De Conformidade Ce / Marcatura Ce Di Conformita / Ce-Märkning / Ce Marking

	EN 14041	-	   
--	----------	---	---

(1) Ramp test with oil / Schiefe Ebene / Plan incliné avec huile
(2) Available upon request / Auf Anfrage / Disponible sur demande

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/07/2023 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

IMPORTANT: Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 01/07/2023 et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

WICHTIG: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind gültig ab 01/07/2023 und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Im Rahmen der sich ständig verändernden Technologie sind daher unsere Kunden dafür verantwortlich, vor jedem Gebrauch mit Gerflor zu prüfen, ob dieses Dokument die geltende Version ist.

We care / We act Our Commitments for a Sustainable future



CARBON FOOTPRINT*
-20 % kg CO₂ equivalent/m² between 2020 and 2025



BIO-SOURCED CONTENT**
10 % by 2025



RECYCLED CONTENT
30 % by 2025



ADHESIVE FREE***
35 % by 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by 2025



* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution