



Equipo de barrido en húmedo

Mopa flexible provista preferentemente de tiras de gasa desechables, antiestáticas y/o preimpregnadas.



Equipo mecánico de limpieza

Fregadora automática, roto-limpiadora o máquina de un solo cepillo



Disco de limpieza mecánico

Discos de color 3M (o equivalente)



Equipo de lavado manual

Mopa de microfibra desechable o gasa


















Equipos de limpieza a vapor

Seguir las recomendaciones del fabricante



Equipo de fregado manual

Cepillo para fregar

		Equipo utilizado	Productos de limpieza	Métodos de limpieza
SUELOS	Primer uso			
	Limpieza manual	 	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Limpieza manual con un cepillo • Recuperación de agua suelta con una fregona plana • Aclarado con agua limpia
	Limpieza mecánica	   o  si está sucio		<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)
	Limpieza diaria			
	Limpieza manual	 	Detergente neutro Detergente desinfectante ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado manual con fregona plana • Aclarado
	Limpieza mecánica			<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza a vapor
Limpieza profunda				
	Limpieza manual	 	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Limpieza manual con un cepillo • Recuperación de agua suelta con una fregona plana • Aclarado con agua limpia
	Limpieza mecánica	  		<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)
PAREDES ⁽²⁾	Limpieza de paredes		Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Lavado de paredes • Aclarado

(1) En las zonas donde la desinfección sea esencial (por ejemplo, quirófanos, salas de hospital, etc.), alterne entre el uso de detergente neutro y detergente desinfectante sin aminas.

(2) Para más información, consulte la página 2.

Estas instrucciones de limpieza deben adaptarse en función del tráfico y la ubicación de la zona.

En caso de **mantenimiento manual** y para ofrecerle los mejores resultados en cuanto a higiene y aspecto, **Gerflor le recomienda que utilice detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante** (esparcimiento y limpieza completos de toda la superficie del suelo).

He aquí una lista no exhaustiva de los productos recomendados por los principales fabricantes:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**

TANA / WERNER : Cuidados ecológicos SR15*, Limpiador de suelos S*, Limpiar Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*

ANIOS : Deterg'anios*

ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**

Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Activo*

DREITURM : Multinetz*,

Goldreif (vert)*, Linorein**,

D1 Neu**







Equipos de mantenimiento de humedad

Espónja sin abrasivo



Equipo de lavado manual

Mopa de microfibra desechable o gasa

	Equipo utilizado	Productos de limpieza	Métodos de limpieza
Primer uso	 sin abrasivo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza manual con un detergente alcalino + esponja sin abrasivo • Recuperación de agua con una mopa desechable de microfibra <ul style="list-style-type: none"> • Aclarado con agua clara
Diario limpieza Una vez al día	 sin abrasivo	Detergente neutro o detergente desinfectante	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza manual con una esponja sin abrasivo + detergente neutro para las superficies situadas en las zonas 1 ó 2 y un detergente desinfectante para las superficies situadas en las zonas 3 y 4 y eventualmente en área 2 o • Limpieza a vapor
Peri LIMPIEZA Una vez al mes y a la salida del paciente en las zonas 1 y 2 Una vez a la semana y a la salida del paciente en las zonas 3 y 4	 sin abrasivo	Detergente desinfectante	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza manual con un detergente desinfectante (sin amina) y una esponja sin abrasivos ni • Limpieza a vapor (si el mantenimiento diario es manual)
Limpieza profunda Una vez al mes	 sin abrasivo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza manual con un detergente alcalino + una esponja sin abrasivo • Aclarado con agua clara

Estas instrucciones de limpieza deben adaptarse en función del tráfico y la ubicación de la zona.

En caso de **mantenimiento manual** y para ofrecerle los mejores resultados en términos de higiene y aspecto, **Gerflor le recomienda que utilice detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante** (esparcimiento y limpieza completos de toda la superficie del suelo).

He aquí una lista no exhaustiva de los productos recomendados por los principales fabricantes:

KIEHL : Profloor*, RS Nett** **TANA** / **WERNER** : Green care SR15*, Fregasuelos S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

*Neutro / **Alcalino

ECOLAB : Brial Clean S* **ANIOS** : Deterg'anios* **ROCHEX** : Polystar*, Roctonic** **BUZIL** : HC 43** **Dr. SCHUTZ** : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Activo* **DREITURM** : Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

PRECAUCIONES DE USO



- No utilice nunca discos abrasivos ni ningún procedimiento que pueda dañar el tratamiento de la superficie (productos abrasivos, disolventes, etc.).
- No utilice nunca tapones de goma (para patas de sillas u otros muebles); en su lugar, utilice tapones de PVC o polietileno.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS DURANTE LAS OBRAS

Eliminación de marcas de pintura

- No utilice equipos de limpieza abrasivos (por ejemplo, Scotch Brite, estropajos, lana de acero, etc.).
- Utilice el disolvente de la pintura si lo conoce. Si no conoce el disolvente, empiece con disolventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de probar disolventes más fuertes como Taraclean en aerosol. Si la mancha resulta difícil de quitar, no insista.
- Limpie y aclare bien el suelo después de aplicar el disolvente.

Sobre gotas de pintura

Un pulverizador de congelación dará excelentes resultados cuando la pintura haya formado un goteo en el material (los pulverizadores de congelación pueden comprarse a fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).

Sobre marcas adhesivas

- Marcas recientes de adhesivo acrílico (< 1 mes)
Aplique una solución de base acuosa con producto de limpieza añadido, deje actuar y limpie y aclare el suelo mecánicamente.
- Marcas de adhesivo acrílico secas (> 1 mes)
Utilice Essence C o White Spirit. Limpie y aclare bien el suelo después de aplicar el disolvente.
- Marcas de adhesivo disolvente
Utilice disolventes fuertes (como el spray Taraclean), pero no insista si las marcas de adhesivo son difíciles de eliminar (como puede ocurrir con los adhesivos reticulados resistentes a los disolventes).

CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA ELIMINAR LAS MANCHAS

Óxido

Aplicar un producto antioxidante o ácido oxálico. Aclare a fondo.

Grasa alimentaria/pluma/bolígrafo/rotulador/grasa pesada (alquitrán)

Aplicar un disolvente como Essence C o White Spirit. Frote con el producto sin diluir y aclare con abundante agua.

Marcas de goma/marcas de zapatos

Aplicar un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) sobre las marcas de los zapatos. Dejar actuar durante 5 minutos. Frotar.

Chicle

Utiliza un spray congelante para endurecer el chicle y, a continuación, retíralo con una espátula de plástico (los sprays congelantes pueden comprarse a fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).