



**Equipo de barrido en seco**




















**Equipo mecánico de limpieza**

Fregadora automática, roto-limpiadora o máquina de un solo cepillo



**Disco de limpieza mecánico**

Discos de color 3M (o equivalente)

	Mantenimiento	Equipo utilizado	Productos de limpieza	Métodos de limpieza
<b>Primer uso</b>				
Limpieza mecánica		   o  si está sucio	Detergente neutro o detergente alcalino si está sucio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido con mopa de tijera</li> <li>• Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)</li> </ul>
<b>Limpieza diaria</b>				
Limpieza manual	1 vez al día		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido con mopa de tijera</li> </ul>
<b>Limpieza semanal</b>				
Limpieza mecánica en caso de limpieza manual diaria	2x/semana (1x para pequeños pasillos)	   o  verde claro	Detergente neutro o alcalino si está sucio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido con mopa de tijera</li> <li>• Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)</li> </ul>
<b>Limpieza profunda</b>				
Limpieza mecánica	Todas las vacaciones escolares (o cada 2 meses)	   o  verde claro	Detergente especial para rozaduras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido con mopa de tijera</li> <li>• Vierta detergente sobre las rozaduras de los zapatos                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espere 10 minutos</li> </ul> </li> <li>• Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)</li> </ul>
<b>Balonmano</b>				
Limpieza mecánica	Todas las vacaciones escolares (o cada 2 meses)	   o  verde claro	Detergente especial para resina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido con mopa de tijera</li> <li>• Vierta detergente sobre la resina                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espere 10 minutos</li> </ul> </li> <li>• Lavado mecánico a 300-450 rpm (con recuperación de agua)</li> </ul>

Estas instrucciones de limpieza deben adaptarse en función del tráfico y la ubicación de la zona.

En caso de **mantenimiento manual** y para ofrecerle los mejores resultados en términos de higiene y aspecto, **Gerflor le recomienda que utilice detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante** (esparcimiento y limpieza completos de toda la superficie del suelo).

**He aquí una lista no exhaustiva de los productos recomendados por los principales fabricantes:**

**KIEHL** : Profloor\*, RS Nett\*\*, Resinex  
**TANA / WERNER** : Cuidados ecológicos SR15\*, Limpiador de suelos S\*, Limpiar Fresh\*, Difotan\*, Clean Extreme\*, Innomat\*\*

**ECOLAB** : Brial Clean S\*

**ANIOS** : Deterg'anios\*  
**ROCHEX** : Polystar\*, Roctonic\*\*  
**BUZIL** : HC 43\*\*

**Dr. SCHUTZ** : PU Reiniger\*\*

**DIVERSEY / SEALED AIR**:

**DREITURM** : Multinetzter\*,

Goldreif (vert)\*, Linorein\*\*, D1 Neu\*\*

## PRECAUCIONES DE USO



- No utilice nunca discos abrasivos ni ningún procedimiento que pueda dañar el tratamiento de la superficie (productos abrasivos, disolventes, etc.).
- No utilice nunca tapones de goma (para patas de sillas u otros muebles); en su lugar, utilice tapones de PVC o polietileno.

## ELIMINACIÓN DE

### **Eliminación de marcas de pintura**

- No utilice equipos de limpieza abrasivos (por ejemplo, Scotch Brite, estropajos, lana de acero, etc.).
- Utilice el disolvente de la pintura si lo conoce. Si no conoce el disolvente, empiece con disolventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de probar disolventes más fuertes como Taraclean en aerosol. Si la mancha resulta difícil de quitar, no insista.
- Limpie y aclare bien el suelo después de aplicar el disolvente.

### **Sobre gotas de pintura**

Un pulverizador de congelación dará excelentes resultados cuando la pintura haya formado un goteo en el material (los pulverizadores de congelación pueden comprarse a fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).

### **Sobre marcas adhesivas**

- Marcas recientes de adhesivo acrílico (< 1 mes)  
Aplique una solución de base acuosa con producto de limpieza añadido, deje actuar y limpie y aclare el suelo mecánicamente.
- Marcas de adhesivo acrílico secas (> 1 mes)  
Utilice Essence C o White Spirit. Limpie y aclare bien el suelo después de aplicar el disolvente.
- Marcas de adhesivo disolvente  
Utilice disolventes fuertes (como el spray Taraclean), pero no insista si las marcas de adhesivo son difíciles de eliminar (como puede ocurrir con los adhesivos reticulados resistentes a los disolventes).

## CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA ELIMINAR LAS MANCHAS

### **Óxido**

Aplicar un producto antioxidante o ácido oxálico. Aclare a fondo.

### **Grasa alimentaria/pluma/bolígrafo/rotulador/grasa pesada (alquitrán)**

Aplicar un disolvente como Essence C o White Spirit. Frote con el producto sin diluir y aclare con abundante agua.

### **Marcas de goma/marcas de zapatos**

Aplicar un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) sobre las marcas de los zapatos. Dejar actuar durante 5 minutos. Frotar.

### **Chicle**

Utiliza un spray congelante para endurecer el chicle y, a continuación, retíralo con una espátula de plástico (los sprays congelantes pueden comprarse a fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).