Gerflor theflooringroup	RIGID 30 LOCK				
DESCRIPCIÓN					
Espesor total	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.00		
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30		
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	7890		
Talla	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	178x1219	228x1492	457x914
Número de planchas / baldosas ym² por caja	-	-	7 / 1.52 m²	5 / 1.70 m²	5 / 2.09 m²
CLASIFICACIÓN					
Norma/ Especificación del producto	-	-	EN ISO 10582		
Clasificación europea	EN ISO 10874 (EN 685)	clase	23 - 31		
Clasificación al fuego	EN 13 501-1	clase	Bfl-s1		
Propensión eléctrica estática	EN 1815	kV	< 2		
Resistencia al deslizamiento en mojado	DIN 51130	clase	R10		
PRESTACIONES					
Resistencia al desgaste	EN 660.2	mm^3	≤ 2.0		
Grupo Wear	NF 189	grupo	T		
Tipo contenido aglutinante	EN ISO 10582	tipo	I		
Impacto en la habitación	NF S 31074	dB	80		
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	4		
Dimensión alstabilidad (norma)	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15		
Estabilidad dimensional (valor medido medio)	-	%	≤ 0.08		
Indentación residual	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10		
Prueba de la silla Castor	ISO 4918 (EN 425)	-	OK		
Conductividad térmica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25		
Solidez del color	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6		
Tratamiento de superficies	-	-	PUR+ MATT		
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987 (EN 423)		OK		
MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR					
TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m3	< 100		
MARCADO CE					
CE	EN 14041		DS		
			Bfl-s1		