



### Rengøringsudstyr til våd-/fugtrengøring

Fleksibel moppe, gerne udstyret med antistatiske engangs- og/eller preimpregnere klude/gazestrimler



### Mekanisk Gulvvaskemaskine eller gulvvasker med enkelthoved rengøringspads



3M Rondel til mekanisk rengøring (eller lignende) farvede rondeller.



### Rengøringsudstyr til manuel rengøring

Engangs mikrofiber klud eller gazestrimler



### Damprensings udstyr

Følg producentens anbefalinger

produkter med interlocking og optagelige produkter tillader ikke svejsning

	Benyttet udstyr	Rengøringsmiddel	Rengøringsmetode
Byggerengøring	  ell.  v/tilsmudset	Alkalisk rengøringsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fugt/vådrenngøring</li> <li>Mekanisk vask ved 300-450 rpm (med vandopsamling)</li> </ul>
Daglig rengøring	 	Neutral rengøringsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fugt/vådrenngøring</li> <li>Manuel vask med flad moppe</li> <li>Skyllning</li> </ul>
Ell.	  ell.  mandel or 	Neutral rengøringsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fugt/vådrenngøring</li> <li>Mekanisk vask ved 300-450 rpm (med vandopsamling)</li> </ul> ell. <ul style="list-style-type: none"> <li>Damprens</li> </ul>
Grundrenngøring	  ell.  mandel	Alkalisk rengøringsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fugt/vådrenngøring</li> <li>Mekanisk vask ved 300-450 rpm (med vandopsamling)</li> </ul>

Disse rengøringsinstruktioner skal tilpasses afhængigt af trafik og områdets placering.

I tilfælde af manuel vedligeholdelse og for at give dig de bedste resultater med hensyn til hygiejne og udseende, anbefaler Gerflor at du bruger neutrale og alkaliske rengøringsmidler med høj befugtningskraft (komplet spredning og rengøring af hele gulvoverfladen).

#### Her er en ikke-udtømmende liste over produkter, der anbefales af de største producenter:

KIEHL : Profl oor\*, RS Nett\*\* TANA /  
 WERNER : Green care SR15\*, Floor  
 Cleaner S\*, Clean Fresh\*, Difolan\*, Clean  
 Extreme\*, Innomat\*\*

ECOLAB : Brial Clean S\* ANIOS :  
 Deterg'anios\* ROCHEX : Polystar\*,  
 Roctonic\*\* BUZIL : HC 43\*\*  
 Dr. SCHUTZ : PU Reiniger\*\*

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset\*  
 DREITURM : Multinetzer\*, Goldreif  
 (vert)\*, Linorein\*\*, D1 Neu\*\*

\*Neutral / \*\*Alkalisk

### Forholdsregler for brug



- Brug aldrig slibeskiver eller andre procedurer, der risikerer at beskadige overfladebehandlingen (slibende produkter, opløsningsmidler osv.).
- Brug aldrig gummihætter (til stolben eller andre møbler); Brug i stedet PVC- eller polyethylenhætter.

### Fjernelse af pletter under arbejde

#### Fjernelse af malingsmærker

- Brug ikke slibende rengøringsudstyr (f.eks. Scotch Brite, skurepuder, ståluld osv.)
- Brug opløsningsmidlet til malingen, hvis den er kendt. Hvis opløsningsmidlet ikke er kendt, skal du starte med opløsningsmidler som f.eks. Essence C, White Spirit osv., inden du prøver stærkere opløsningsmidler, såsom Dr. Schutz. Hvis pletten viser sig at være svær at fjerne, skal du ikke fortsætte.
- Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.

#### På malingsdryp

En fryserspray giver fremragende resultater, når maling har dannet et dryp på materialet (fryserspray kan købes hos producenter af rengøringsprodukter eller på apoteker).

#### På klæbemærker

- Friske akrylklæbemærker (<1 måned)  
Påfør en vandbaseret opløsning med tilsat rengøringsmiddel, lad det virke, rengør mekanisk og skyl gulvet.
- Tørrede akrylklæbemærker (> 1 måned)  
Brug Essence C eller White Spirit. Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.
- Opløsningsmiddel klæbende mærker  
Brug stærke opløsningsmidler (ex. Dr. Schutz), men forsæt ikke, hvis klæbemærkerne er vanskelige at fjerne

### Tips og råd til pletfjerning

#### RUST

Påfør et rustbeskyttelsesmiddel eller oxalsyre. Skyl grundigt.

#### Madfedt / maling / kuglepen / tusch / tungt fedt (tjære)

Påfør et opløsningsmiddel, såsom Essence C eller White Spirit. Gnid med ufordyndet produkt og skyl med rigeligt af vand.

#### Gummimærker / skomærker

Påfør et alkalisk rengøringsmiddel (såsom Dynatech Trophy) på skomærker. Lad virke i 5 minutter. Gnid.

#### Tyggegummi

Brug en fryserspray til at hærde tyggegummiet, og fjern det derefter med en plastspatel (fryserspray kan købes hos producenter af rengøringsprodukter eller på apoteker).