LIMPEZA DE TARAFLEX™ PAVIMENTOS DESPORTIVOS

Equipamento de varrimento a seco

Equipamento mecânico de limpeza
Lavadora automática, máquina de limpeza por rotação ou máquina de escovagem simples

Disco de limpeza mecânico
Discos a cores 3M (ou equivalente)

	Classificação da manutenção	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
primeira utilização Limpeza mecânica		ou se estiver sujo	Detergente neutro ou detergente alcalino se estiver sujo	• Varrer com esfregona de tesoura • Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)
limpeza diária Limpeza manual	1 vez por dia		-	• Varrer com esfregona de tesoura
limpeza semanal Limpeza mecânica em caso de limpeza manual diária	2x/semana (1x para pequenos corredores)	ou verde claro	Detergente neutro ou detergente alcalino se estiver sujo	• Varrer com esfregona de tesoura • Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)
Limpeza profunda Limpeza mecânica	Todas as férias escolares (ou de 2 em 2 meses)	ou verde claro	Detergente especial para arranhões	• Varrer com esfregona de tesoura • Deitar detergente sobre as marcas de sapatos • Aguardar 10 minutos • Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)
Handebol Limpeza mecânica	Todas as férias escolares (ou de 2 em 2 meses)	ou verde claro	Detergente especial para resina	• Varrer com esfregona de tesoura • Verter o detergente sobre a resina • Aguardar 10 minutos • Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)

Estas instruções de limpeza têm de ser adaptadas em função do tráfego e da localização da área.

Em caso de **manutenção manual** e para lhe oferecer os melhores resultados em termos de higiene e aspeto, **a Gerffor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante** (espalhamento e limpeza completa de toda a superfície do pavimento).

Segue-se uma lista não exaustiva de produtos recomendados pelos principais fabricantes:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**, Resinex
TANA / WERNER : Cuidados ecológicos SR15*, Limpador de pavimentos S*, Limpar Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**
DIVERSAÇÃO / AR SELADO: Ativo*

DREITURM : Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

*Neutro / Alcalino

REMOÇÃO DE MANCHAS

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Nunca utilizar discos abrasivos ou qualquer procedimento suscetível de danificar o tratamento da superfície (produtos abrasivos, solventes, etc.).
- Nunca utilizar tampas de borracha (para pernas de cadeiras ou outros móveis); em vez disso, utilizar tampas de PVC ou polietileno.

REMOÇÃO DE NÓDOAS DURANTE AS OBRAS

Remoção de marcas de tinta

- Não utilize equipamento de limpeza abrasivo (por exemplo, Scotch Brite, esfregões, palha de aço, etc.).
- Utilizar o solvente para a tinta, se for conhecido. Se o solvente não for conhecido, comece com solventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de tentar solventes mais fortes como o spray Taraclean.
  Se a nódoa for difícil de remover, não insista.
- Limpar e enxaguar bem o pavimento depois de aplicar o solvente.

Sobre pingos de tinta

Um spray de congelação produzirá excelentes resultados quando a tinta tiver formado uma gota no material (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).

Em marcas de cola

- Marcas de adesivos acrílicos recentes (< 1 mês)
  Aplicar uma solução à base de água com produto de limpeza adicionado, deixar atuar e limpar mecanicamente e enxaguar o pavimento.
- Marcas de adesivo acrílico secas (> 1 mês)
  Utilizar Essence C ou White Spirit. Limpe e enxagúe bem o pavimento depois de aplicar o solvente.
- Marcas de cola solvente
  Utilizar solventes fortes (como o spray Taraclean), mas não insistir se as marcas de cola

DICAS E CONSELHOS PARA A REMOÇÃO DE NÓDOAS

Ferrugem

Aplicar um produto anti-ferrugem ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

Gordura alimentar/caneta/caneta esferográfica/caneta de feltro/gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente como o Essence C ou o White Spirit. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

Marcas de borracha/Marcas de sapatos

Aplicar um detergente alcalino (como o Dynatech Trophy) nas marcas de sapatos. Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

Pastilhas elásticas

Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e, em seguida, retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).