



Matériel de balayage humide
Serpillière souple de préférence équipée de tampons jetables, antistatiques et/ou pré-imprégnés.



Matériel de lavage manuel
Serpillière en microfibres ou serpillière jetable

















Machine à disque unique



Auto-récurveuse



Disque de nettoyage mécanique
Disques de couleur 3M (ou équivalent)

	Équipement utilisé	Produits nettoyants	Méthodes de nettoyage
Première utilisation Nettoyage manuel ou mécanique	    ou  si souillé	Détergent neutre ou alcalin que convient aux sols en linoléum (pH maximal de 11)	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Nettoyage mécanique à 160-200 tours/minute (avec récupération d'eau)
Nettoyage quotidien Nettoyage manuel	 	Détergent neutre	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Nettoyage manuel à l'aide d'une serpillière plate <ul style="list-style-type: none"> Rinçage
Ou Nettoyage mécanique	   3M™ 5100	Détergent neutre	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Nettoyage mécanique à 160-200 tours/minute (avec récupération d'eau)
Nettoyage en profondeur Nettoyage mécanique	   ou  3M™ 5100 3M™ 5300	Détergent neutre ou alcalin que convient aux sols en linoléum (pH maximal de 11)	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Nettoyage mécanique à 160-200 tours/minute (avec récupération d'eau)

NOTE : Ces instructions doivent être adaptées aux conditions du site et aux schémas de circulation observés dans les différentes zones où le revêtement de sol est installé.

- Ne pas appliquer de finition sur le sol, car cela affecterait négativement les performances du revêtement.
- Se reporter à la fiche technique de l'adhésif pour connaître le temps de durcissement avant l'entretien initial.
- Ne jamais utiliser de nettoyants dont le pH est supérieur à 11.
- Il existe de nombreux produits de nettoyage sur le marché, mais ils n'ont pas tous la même efficacité.
- Les grains et le sable laissés sur la surface sont abrasifs et finiront par rayer le revêtement.
- Le caoutchouc peut tacher de façon permanente les revêtements de sol en vinyle. Utilisez des protecteurs de sol non caoutchouteux.
- N'utilisez jamais de produits d'entretien ménagers, de tampons à récurer, de laine d'acier ou tout autre produit abrasif qui pourrait endommager la surface du revêtement de sol.

Voici une liste de produits recommandés par les principaux fabricants

Fournisseurs de produits nettoyants

XL North 1-888-530-2259
Diversey 1-800-558-2332
Hillyard 1-800-365-1555

Produits d'entretien

[APC All Purpose Cleaner](#)
[Diversey Profi Neutral Cleaner](#)
[Citrus Scrub](#)

Other brands and products are available on the market. Your supplier may have equivalent products to the ones recommended. It is their responsibility to demonstrate the effectiveness of these products.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION



- Ne jamais utiliser de disques abrasifs ou tout procédé risquant d'endommager le traitement de surface (produits abrasifs, solvants, etc.).
- Ne jamais utiliser de bouchons en caoutchouc (pour les pieds de chaises ou autres meubles), mais plutôt des bouchons en PVC ou en polyéthylène.

ÉLIMINATION DES TACHES DURANT LES TRAVAUX

Élimination des marques de peinture

- Ne pas utiliser de matériel de nettoyage abrasif (Scotch Brite, tampons à récurer, laine d'acier, etc.).
- Utiliser le solvant de la peinture s'il est connu. Si le solvant n'est pas connu, commencez par des solvants tels que les essences minérales, etc. avant d'essayer des solvants plus puissants. Si la tache s'avère difficile à enlever, ne vous obstinez pas.
- Essayez et rincez soigneusement le sol après l'application du solvant.

Sur les coulures de peinture

Un vaporisateur de gel donne d'excellents résultats lorsque de la peinture a coulé sur le matériau (les vaporisateurs de gel peuvent être achetés auprès des fabricants de produits de nettoyage ou dans les pharmacies).

Sur les traces de colle

- **Marques de colle acrylique fraîches (< 1 mois)**
Appliquer une solution à base d'eau additionnée d'un produit de nettoyage, laisser agir, nettoyer mécaniquement et rincer le sol.
- **Marques de colle acrylique séchées (> 1 mois)**
Utiliser de l'essence minérale. Essuyer et rincer soigneusement le sol après l'application du solvant.
- **Traces de colle au solvant**
Utiliser des solvants puissants, mais ne pas persister si les traces de colle sont difficiles à enlever (comme cela peut arriver avec des colles réticulées résistantes aux solvants).

ASTUCES ET CONSEILS POUR ÉLIMINER LES TACHES

Rouille

Appliquer un produit antirouille ou de l'acide oxalique. Rincer abondamment.

Graisse alimentaire / peinture / stylo à bille / feutre / graisse épaisse (goudron)

Appliquer un solvant tel que l'essence minérale. Frotter avec le produit non dilué et rincer abondamment à l'eau.

Marques de caoutchouc / marques de chaussures

Appliquer un détergent alcalin (pH max. de 11) sur les traces de chaussures. Laisser agir pendant 5 minutes. Frotter.

Chewing-gum

Utiliser un spray de cristallisation pour durcir le chewing-gum, puis l'enlever à l'aide d'une spatule en plastique

(les sprays de cristallisation peuvent être achetés auprès des fabricants de produits de nettoyage ou dans les pharmacies).