



Removable

Protectsol® 2

FloorScore®

NEVER WAX / SANS CIRAGE
EASY MAINTENANCE / FACILE D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	STANDARD/NORMES	REQUIREMENTS / EXIGENCES	TILES / DALLES
PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT			
Unique multilayered dovetailed tile made for quick renovations over existing floors such as VCT Dalle amovible multicouche unique conçue pour des rénovations rapides sur les sols existants tels que le TVC			
Gauge Total Thickness / Épaisseur totale	ASTM F386	-	5.0mm (0.20")
Wearlayer Thickness / Couche d'usure	ASTM F410	-	1 mm - 100% pure colored vinyl chip pressed wearlayer / Couche d'usure pressée à 100% de vinyle coloré pur
Surface Treatment/Traitement de surface		-	Protectsol® 2 / No wax / aucun cirage à vie
Sizes / Format	ASTM F386	-	25" x 25" (63.5 cm x 63.5 cm)
Weight / Poids	ASTM F410	-	1.53 lbs/ sqf (7460g/m ²)
PERFORMANCE			
Static Load (250 psi) / Charge Statique (250 psi)	ASTM F970	≤ 0.005"	Meets Requirements / Conforme
Slip Resistance / Résistance au glissement	DIN 51 130	Class / Classe	R10
Coefficient of friction / Coefficient de friction	ASTM D2047	-	0.68 (dry / sec)
Indentation Hardness / Indentation dureté	ASTM D2240	-	95
Chemical & Stain Resistance / Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	-	Excellent
Castor Chair Test / Test de la chaise à roulettes	ISO 4918 (EN 425)	< 0.02"	Meets Requirements / Conforme
Fire rating / Classement au feu	ASTM E648	-	Class 1 / Classe 1
ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY / ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ			
Anti viral activity (human coronavirus 229E) Activité antivirale (coronavirus humain 229E)	ISO 21702	-	99.7% after 2h / 99,7% après 2h
Allergen-Free / Sans allergène		-	100% Allergen-Free / 100% Sans allergène
Plant Certifications/Certificat d'usine		-	ISO 14001, ISO 9001
Production Waste/Déchets de production		-	100% Manufacturing Waste Recycled 100% des déchets de fabrication recyclés
End of Life / Fin de vie		-	100% Recyclable
MATERIAL & RESSOURCES: BUILDING PRODUCT DISCLOSURE & OPTIMIZATION (BPDO) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: DIVULGATION ET OPTIMISATION DES PRODUITS DE BÂTIMENT (BPDO)			
Sourcing of raw materials: Recycled Content Approvisionnement en matières premières: Contenu recyclé	MR 4 LEED v3 Sourcing LEED v4	-	80 %
Restriction of Harmful Chemicals/ Restrictions des produits chimiques nocifs	Materials LEED v4	-	100% REACH Compliant 100% conforme à REACH
MATERIALS & RESSOURCES: INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (IEQ) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR (IEQ)			
Indoor Air Quality/Low Emitting Materials Qualité de l'air intérieur / Matériaux à faible émission	IEQ 4.3 LEED v3 Sourcing LEED v4	-	FloorScore® Certified / Certification FloorScore®
TVOC after 28 days/TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	-	<10 µg/m ³
WARRANTY/GARANTIE	10 year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions Garantie limitée de 10 ans du fabricant lorsque installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor		

* The implementation of an effective method is the best defense against infections. * La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.



**NO heavy metals,
CMR 1, or CMR 2**