



DESCRIPTION	STANDARD/NORMES	REQUIREMENTS / EXIGENCES	ROLLS / ROULEAUX
PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT		Durable wallcovering with impact resistance, fire classification, Protecsol treatment, attractive designs, waterproof installation, and 100% recyclability / Revêtement mural durable avec résistance aux chocs, classification au feu, traitement Protecsol, designs attrayants, installation imperméable et recyclabilité à 100%.	
Gauge Total Thickness / Épaisseur totale	-	mm	1.5
Thickness of transparent decorative layer / Épaisseur de la couche décorative transparente	-	mm	0.10
Wearlayer Thickness / Couche d'usure	-	-	1.4
Surface Treatment / Traitement de surface	-	-	Protecsol®
Roll Width / Largeur	-	-	2m
Roll Length / Longueur	-	-	21m (69')
Weight / Poids	-	-	2.450Kg/ m² (0.53 lbs/ sqf)
PERFORMANCE			
Curving after exposure to heat / Déformation après exposition à la chaleur	ISO 23999 - EN434	-	≤ 2mm
Colour fastness / Solidité des couleurs	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Chemical & Stain Resistance / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK
Cleanability / Facilité de nettoyage	EN 233	-	Washable and brushable / Lavable et brossable
Particulate Emission / Émission de particules	ISO 14644-1	Class / Classe	3
Resistance aux impacts / Résistance aux chocs	EN 259-2	-	No visible bursting or cracking / Aucune fissure ou éclatement visible
Scratch resistance / Résistance aux rayures	NF EN 14565 annex A	-	"No visible deterioration / Aucune détérioration visible"
Determination of flexibility / Détermination de la flexibilité	EN ISO 24344	-	No damage, no cracking / Aucun dommage, aucune fissure
Resistance of welded joints / Résistance des joints soudés	EN 684	N/50mm	≥ 250
Fire Rating / Classement au feu	CAN/ULC S102.2	-	Tested in accordance / Testé conformément
ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY / ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ			
Naturally Bacteriostatic: Combats MRSA, E.Coli, and S. aureus	ISO 22196	-	Limits spread of infection at 99% Limite la propagation des l'infection à 99%
MATERIAL & RESSOURCES: BUILDING PRODUCT DISCLOSURE & OPTIMIZATION (BPDO) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: DIVULGATION ET OPTIISATION DES PRODUITS DE BÂTIMENT (BPDO)			
Sourcing of raw materials: Recycled Content Approvisionnement en matières premières: Contenu recyclé	MR 4 LEED v3 Sourcing LEED v4	-	Up to 30%
MATERIALS & RESSOURCES: INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (IEQ) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR (IEQ)			
TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	-	<10 µg/m3
WARRANTY/GARANTIE	10 year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions Garantie limitée de 10 ans du fabricant lorsque installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor		

* The implementation of an effective method is the best defense against infections. ** La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.



**NO heavy metals,
CMR 1, or CMR 2**