

SAFER PLAY WITH IMPROVED CUSHIONING AND DURABILITY / JEU PLUS SÉCURITAIRE GRÂCE À SON AMORTISSEMENT ET SA DURABILITÉ AMÉLIORÉS



4'11"



100% recyclable

DESCRIPTION	STANDARD ASTM	REQUIREMENTS / NORMES	WOOD DESIGNS / DESIGN BOIS	SOLID COLORS / COULEURS UNIES
<b>PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT</b>				
Reference Specification / Spécification de référence	ASTM F1303	-	Type 1, Grade 1	Type 1, Grade 1
Surface treatment / Traitement de surface	-		PUR Protect® UV Factory Applied / appliqué en usine	
Foam / Mousse	ASTM F1303	-	Class C: Cushion Foam Backing	Classe C : Support en mousse
Total Thickness / Épaisseur Totale	ASTM F386	-	0.24" (6.0 mm)	0.24" (6.0 mm)
Wearlayer Thickness / Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F410	-	0.06" (1.5mm)	0.06" (1.5mm)
Weight / Poids	-	-	0.76 lb/ft <sup>2</sup> (3.7 kg/m <sup>2</sup> )	0.76 lb/ft <sup>2</sup> (3.7 kg/m <sup>2</sup> )
Roll Width / Largeur du rouleau	-	-	4' 11" (1.5 m)	
Roll Length / Longueur du rouleau	-	-	86'6" (26.4 m)	67'3" (20.5 m)
<b>TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Sport Properties / Propriétés Sportives	ASTM F2772	Class 1	Class 2	
Force reduction (cushioning) / Réduction de force (amortissement)	ASTM F2569	≥ 10%	≥27% - <33%	≥22% - <27%
Impact Sound Insulation / Isolation contre les bruits d'impact	EN ISO 171-2	-	19dB	
Fire Rating / Classement au feu	ASTM E648	Class 1	Class 1	
<b>SUSTAINABILITY HEALTH &amp; SAFETY / DÉVELOPPEMENT DURABLE SANTÉ ET SÉCURITÉ</b>				
Naturally Bacteriostatic: Combats MRSA, E. coli and S. aureus*	-	-	OK	OK
Allergen Free / Sans allergènes	-	-	OK	OK
Indoor Air Quality / Low Emitting Materials	EQc2 LEED v4	-	FloorScore® Certified	FloorScore® Certified
TVOC After 28 Days	ISO 16000-6		<100 µg/m <sup>3</sup>	<100 µg/m <sup>3</sup>
Ease of maintenance / Facilité d'entretien	-	-	No Wax, No Buff for Life / Pas de cire, pas de polissage à vie PUR Protect®	
Plant Certifications / Certifications d'usine	-	-	ISO 14001 and ISO 9001	
Restriction Use of Harmful Chemicals / Restriction de l'utilisation de produits chimiques nocifs	MRC4 LEED v4	-	Complies with / Conforme à REACH	
Production Waste / Déchets de production	-	-	100% Manufacturing Waste Recycled / 100% des déchets de fabrication recyclés	
Recycled Content / Contenu recyclé	MRc3 LEED v4		36%	36%
End of life / Fin de vie	-	-	100% recyclable	
<b>INSTALLATION METHOD / MÉTHODE D'INSTALLATION</b>				
Full-Spread Adhesive / Adhésif à pleine surface	ASTM F2170 (F1869)	Gerfix TPS ≤ 90% RH (≤ 8 lb)		
Moisture Mitigation System / Système de réduction de l'humidité		≤ 90% RH (≤ 8 lb)	ISOLSPORT	
WARRANTY / GARANTIE	15-year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions / Garantie limitée de 15 ans du fabricant lorsqu'installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor			

\* The implementation of an effective method is the best defense against infections. \*\* La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.

