



DESCRIPTION	STANDARD/ NORMES	REQUIREMENTS / EXIGENCES	TARASAFE ULTRA	TARASAFE ULTRA COMFORT
<b>PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT</b>				
Slip-resistant vinyl floorcovering with patented mineral crystal particles and colored chips, featuring a wearlayer that extends throughout the entire thickness / Revêtement de sol en vinyle antidérapants avec des particules de cristaux minéraux brevetés et des éclats de couleur, avec une couche d'usure qui s'étend sur toute l'épaisseur.				
Reference / Spécification	ASTM F1303-04	-	Type 1 Grade 1	
Backing / Endos	ASTM F1303-04	-	Type A	
Surface Treatment / Traitement de surface	-	-	Sparclean®	
Total Thickness / Épaisseur totale	ASTM F386-02	≥0.075"	2.0mm (0.08")	3.2mm (0.12")
Wearlayer Thickness / Couche d'usure	ASTM F410	-	0.85mm	
Roll Width / Largeur	-	-	6'6" (2m)	
Roll Length / Longueur	-	-	66' (201m)	
Coverage Roll / Couverture rouleau	-	-	40 sqm (430 ft²)	
Weight / Poids	-	-	2.460Kg/ m² (0.53 lbs/ ft²)	2.960Kg/ m² (0.56 lbs/ ft²)
<b>PERFORMANCE</b>				
Static Load (175 psi) / Charge Statique (175 psi)	ASTM F970	≤ 0.005"	-0.0004" Meets requirement / Conforme	
Abrasion	ASTM F510-04	mg	-1.4	
Flexibility / Flexibilité	ASTM F137	> 1.5"	Meets Requirements / Conforme	
Coefficient of friction / Coefficient de friction	ASTM D2047	-	Meets or exceeds requirement / Rencontre ou dépasse les exigences	
Coefficient of friction / Coefficient de friction	ASTM C1028-96	-	0.69	
Slip resistance wet: ramp test with oil / Résistance au glissement humide : test de rampe avec de l'huile	DIN 51 130	Class	R10	
Slip resistance - ramp test / Résistance au glissement - Test de rampe	EN 13845 (annex C)	Class	Esb	
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	-	-	Excellent	
Impact Sound Insulation / Isolation acoustique aux chocs	ASTM E989-06	-	46	
Thermal Conductivity / Conductivité thermique	EN 12 524	W/(m.K)	0.25	
Chemical & Stain Resistance / Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	-	Excellent, test results available upon request/ Excellent, les résultats des tests sont disponibles sur demande	
Fire Rating / Classement au feu	ASTM E648 CAN/ULC S102.2	-	Class 1 / Classe 1 Tested in accordance / Testé conformément	
<b>ENVIRONMENT HEALTH &amp; SAFETY / ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ</b>				
Naturally Bacteriostatic: Combats MRSA, E.Coli, and S. aureus	ISO 22196	-	Limits spread of infection at 99% Limite la propagation des infections à 99%	
Allergen-Free / Sans allergène	-	-	100% Allergen-Free / 100% Sans allergène	
Plant Certifications / Certificat d'usine	-	-	ISO 14001, ISO 9001	
End of life / Fin de vie	Mrc3 LEED v4	-	100% recyclable	
<b>MATERIAL &amp; RESSOURCES: BUILDING PRODUCT DISCLOSURE &amp; OPTIMIZATION (BPDO) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: DIVULGATION ET OPTIMISATION DES PRODUITS DE BÂTIMENT (BPDO)</b>				
Environmental Product Declaration (EPD) Déclaration Environnementale du Produit (DEP)	Mrc2 LEED v4	1 product / 1 produit	Type I	
Health Product Declaration (HPD v2.1) Déclaration de produit pour la santé (HPD v2.1)	Materials LEED v4	1 product / 1 produit	Self Declared / Auto-déclaré	
Sourcing of Raw Materials: Recycled Content Approvisionnement en matières premières : Contenu recyclé	LEED v4 MR c4 LEED v4 MR BPDO	Contributes / Contribue	3% Pre-Consumer Content	
Sourcing of Raw Materials: Restriction of Harmful Chemicals / Approvisionnement en matières premières : Restrictions des produits chimiques nocifs	LEED v4 MR BPDO	Contributes in International Projects / Contribue à des projets internationaux	100% REACH Compliant 100% conforme à REACH	
<b>MATERIALS &amp; RESSOURCES: INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (IEQ) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR (IEQ)</b>				
Indoor Air Quality / Low Emitting Materials Qualité de l'air intérieur / Matériaux à faible émission	LEED v3 IEQ c4.3 LEED v4 IEQ	Contributes / Contribue	FloorScore® Certified / Certification	
TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	-	<100 µg/m3	
WARRANTY / GARANTIE	10 year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions Garantie limitée de 10 ans du fabricant lorsque installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor			

\* The implementation of an effective method is the best defense against infections. \* La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.



**NO heavy metals,  
CMR 1, or CMR 2**