

VINYL ISOLATING MEMBRANE SPECIALLY DESIGNED FOR SPORTS FLOORS WHEN GLUING TO THE SUBFLOOR IS NOT AN OPTION / MEMBRANE ISOLANTE EN VINYLE SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES SOLS SPORTIFS LORSQUE LE COLLAGE AU SUPPORT N'EST PAS POSSIBLE.



PRODUCT CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				
	Standard / Normes	Requirement / Exigences	Unit / Unité	Results / Résultats
PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT				
Surface treatment / Traitement de surface	-	-	-	
Surface complex / Complexe surface	-	-	-	
Foam / Mousse	-	-	-	
Thickness / Épaisseur	EN ISO 24346	-	mm	1.65
Weight / Poids	EN ISO 23997	-	Kg/ m ²	1.35
Length / Longueur	EN ISO 24341	-	lm	45 max
Roll Width / Largeur du rouleau	EN ISO 24341	-	lm	2
SPORT PROPERTIES / PROPRIÉTÉ SPORTIVES				
Safety (shock absorption) / Sécurité (absorption des chocs)	EN 14808	≥ 25	%	-
Vertical Deformation / Déformation verticale	EN 14809	≤ 3.5	mm	-
Sliding Effect / Glissance	EN 13036-4	80 to 110	-	-
Ball Rebound / Rebondissement de balle	EN 12235	≥ 90	%	≤ 0.5
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1000	-	-
Impact resistance / Résistance aux chocs	EN 1517	-	-	-
Indentation Resistance / Résistance au poinçonnement	EN 1516	≤ 0.5	mm	-
CLASSIFICATION				
Fire / Feu	EN 13501-1	-		
Treatment / Traitement	-	-	-	-
INSTALLATION METHOD / MÉTHODE D'INSTALLATION				
The sports flooring method should be installed using the loose lay method on the subfloor before gluing down a Taraflex product on it / La méthode de revêtement de sol sportif devrait être installée en utilisant la méthode de pose libre sur le support avant de coller un produit Taraflex dessus			RH < 92%	