

N°1 SOLUTION FOR SPORT AND MULTIPURPOSE USE /  
SOLUTION N° 1 POUR LE SPORT ET SALLES MULTI-USAGES

COMFORT  
**CXP HD**

DURABILITY  
**D-Max**

TRIPLE ACTION®  
**Protecsol**

DESCRIPTION	STANDARD ASTM	REQUIREMENTS / NORMES	WOOD DESIGNS / DESIGN BOIS	SOLID COLORS / COULEURS UNIES
<b>PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT</b>				
Wearlayer / Couche d'usure	-	-	100% Pure Vinyl / 100% Vinyle Pure	
Surface Complex / Complexe de surface	-	-	<b>D-Max</b>	<b>D-Max+</b>
Foam Backing / Endos mousse	-	-	Double Density <b>CXP HD</b>	
Total Thickness / Épaisseur Totale	-	-	0.30" (7.5 mm)	
Wearlayer Thickness / Épaisseur de la couche d'usure	-	-	0.08" (2.1 mm)	
Weight / Poids	-	-	0.95 lb/ft <sup>2</sup> (4.6 kg/m <sup>2</sup> )	
Roll Width / Largeur du rouleau	-	-	4' 11" (1.5 m)	
Roll Width / Largeur du rouleau	-	-	86'6" (26.4 m)	67'3" (20.5 m)
<b>SPORT PROPERTIES / PROPRIÉTÉ SPORTIVES</b>				
Sport Properties / Propriétés Sportives	ASTM F2772	Class 1	Class 3	
Safety (shock absorption) / Sécurité (absorption des chocs)	ASTM F2772	≥ 10%	≥34% - <39%	
Vertical Deformation / Déformation verticale	ASTM F2772	≤ 0.12" (≤ 3 mm)	≤ 0.078" (≤ 2 mm)	
Sliding Effect / Effet de glissance	ASTM F2772	80 - 110	80 - 110	
Ball Rebound / Rebondissement de balle	ASTM F2772	≥ 90%	≥ 96%	
Impact Protection Index (IPI) / Indice de protection contre les impacts (IPI)	IPI	-	73%	
Anti-Friction Burns / Brûlures anti-friction	-	-	<b>Protecsol</b>	
<b>TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Chemical Product Resistance / Résistance aux produits chimiques	ASTM D543	-	Meets requirements / Conforme	
Resistance to a Rolling Load / Résistance à une charge roulante	EN 1569	≥ 1500 N	≥ 1500 N	
Fire Rating / Classement au feu	ASTM E648	Class 1	Class 1	
<b>ENVIRONMENT HEALTH &amp; SAFETY / ENVIRONNEMENT SANTÉ ET SÉCURITÉ</b>				
Ease of Maintenance / Facilité d'entretien	-	-	<b>Protecsol</b> No wax for life / Sans cirage à vie	
Restriction Use of Harmful Chemicals / Restriction de l'utilisation de produits chimiques nocifs	MRC4 LEED v4	-	Complies with REACH / Conforme à REACH	
Antimicrobial Treatment / Traitement antimicrobien	ISO 22196	-	<b>Sanosol</b> : Inhibits spread of bacteria at 99.9% / Inhibe la propagation des bactéries à 99,9%	
Allergen Free / Sans allergènes	-	-	100% Allergen-Free / 100% Sans allergènes	
Indoor Air Quality / Qualité de l'air intérieur	EQc2 LEED v4	-	Floorscore™ Certified / certifié	
Recycled Content / Contenu recyclé	MRC3 LEED v4	-	30%	
<b>ENVIRONMENT HEALTH &amp; SAFETY / ENVIRONNEMENT SANTÉ ET SÉCURITÉ</b>				
Full-Spread Adhesive / Adhésif à pleine surface	ASTM F2170 (F1869)	Gerflor TPS ≤ 95% RH (≤ 10 lb)		
Moisture Mitigation System / Système de réduction de l'humidité	ASTM F2170 (F1869)	≤ 92% RH (≤ 10 lb)	ISOLSPORT	
WARRANTY/GARANTIE	15 year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions / Garantie limitée de 15 ans du fabricant lorsqu'installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor			

\* The implementation of an effective method is the best defense against infections. \*\* La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.

