ELEGANCE SD

DESCRIÇÃO			
Espessura total do lado do grão	EN ISO 24346 [PT 428]	mm	2.40
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340 [PT 429]	mm	2.40
Peso	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m2	3100
Largura da lâmina	EN ISO 24341 [PT 426]	cm	200
Comprimento da lâmina	EN ISO 24341 [PT 426]	lm	
CLASSIFICAÇÃO			
Norma / Especificação do produto	-	-	EN ISO 10581 [EN 649].
Classificação europeia	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34 - 43
Classificação de incêndios	EN 13501-1	classe	B_{fl} -s1
Propensão eléctrica estática	IN 1815	kV	< 2
Resistência à derrapagem em piso molhado: ensaio em rampa de óleo	DIN 51130	classe	R9
Resistência ao deslizamento em piso molhado: descalço	DIN 51097	classe	B
Estanquidade à água	EN 13553	-	OK
DESEMPENHO			
Resistência ao desgaste	EN 660.2	mm3	≤ 4.0
Grupo de desgaste	(EN 649)	-	P
Tipo Conteúdo do aglutinante	ISO 10581	tipo	I
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999 [PT 434]	%	≤ 0.40
Recuo residual (requisito)	EN ISO 24343-1 [PT 433]	mm	≤ 0.10
Recuo residual (medido)	-	mm	≈ 0.03
Condutividade térmica	EN ISO 10456 (EN12524)	W/(m.K)	0.25
Solidez da cor	EN 20 105 - B02	grau	≥ 6
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987 [PT 423]	-	OK
AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10
Certificação	-	-	Pontuação do piso
MARCAÇÃO CE			
CE	EN 14041	-	
		-	