



Equipamento para varrer a humidade Esfregona flexível, de preferência equipada com esfregonas antiestáticas e/ou pré-impregnadas de utilização única



Equipamento de lavagem manual Esfregona de microfibra ou esfregona descartável



Equipamentos de lavagem manual Escova de esfregar

	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
<p>Primeira utilização</p> <p>Limpeza</p>	 	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Varrer a humidade • Lavagem manual + escova para limpeza de riscos • Enxaguamento
<p>Limpeza diária</p> <p>Limpeza manual</p>	 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Varrer a humidade • Lavagem manual com mopa plana • Enxaguamento
<p>Limpeza profunda</p> <p>Limpeza manual</p>	 	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Varrer a humidade • Lavagem manual + escova para limpeza de riscos • Enxaguamento

Estas instruções de limpeza têm de ser adaptadas em função do tráfego e da localização da área.

No caso de manutenção manual e para lhe oferecer os melhores resultados em termos de higiene e aparência, a Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante (espalhamento completo e limpeza de toda a superfície do pavimento).

Segue-se uma lista não exaustiva de produtos recomendados pelos principais fabricantes:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA / WERNER : Green care SR15*, Floor Cleaner
 Brio Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSAÇÃO / AR SELADO: Ativo*
DREITURM : Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

*Neutro / Alcalino

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



- Nunca utilizar discos abrasivos ou qualquer procedimento suscetível de danificar o tratamento da superfície (produtos abrasivos, solventes, etc.).
- Nunca utilizar tampas de borracha (para pernas de cadeiras ou outros móveis); em vez disso, utilizar tampas de PVC ou polietileno.

REMOÇÃO DE NÓDOAS

REMOÇÃO DE MARCAS DE TINTA

- Não utilizar equipamento de limpeza abrasivo (por exemplo, Scotch Brite, esfregões, palha de aço, etc.).
- Utilizar o solvente para a tinta, se for conhecido. Se o solvente não for conhecido, comece com solventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de tentar solventes mais fortes como o spray Taraclean. Se a nódoa for difícil de remover, não insista.
- Limpar e enxaguar bem o pavimento depois de aplicar o solvente.

Sobre pingos de tinta

Um spray de congelação produzirá excelentes resultados quando a tinta tiver formado uma gota no material (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).

Sobre marcas de cola

- Marcas de adesivos acrílicos recentes (< 1 mês)
Aplicar uma solução à base de água com produto de limpeza adicionado, deixar atuar e limpar mecanicamente e enxaguar o pavimento.
- Marcas de adesivo acrílico secas (> 1 mês)
Utilizar Essence C ou White Spirit. Limpe e enxagúe bem o pavimento depois de aplicar o solvente.
- Marcas de cola solvente
Utilizar solventes fortes (como o spray Taraclean), mas não insistir se as

DICAS E CONSELHOS PARA A REMOÇÃO DE NÓDOAS

Ferrugem

Aplicar um produto anti-ferrugem ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

Gordura alimentar/caneta/caneta esferográfica/caneta de feltro/gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente como o Essence C ou o White Spirit. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

Marcas de borracha/Marcas de sapatos

Aplicar um detergente alcalino (como o Dynatech Trophy) nas marcas de sapatos. Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

Pastilhas elásticas

Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e, em seguida, retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).