

**TEKNISET TIEDOT**

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	5.70
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	0.55
Kokonaispaino	EN 430	g/m <sup>2</sup>	7000
Lankun/laatan koko	EN 427	cm	22,9 x 125
Lankut/laatat pakkauksessa			7 / 2.00 m <sup>2</sup>


**LUOKITUS**

Tuotemäärittely	-		EN ISO 10582
Käyttöluokka	EN 685		33-42
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl-S1
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2
Liukuesteluokka	DIN 51130		R10

**TESTIT**

Kuluma	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 0.08
Kulutusluokka	EN 649		T
Muotopysyvyys	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Jäännöspainauma	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Lämpövastus	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6
Huoneäänen taso	NF S 31074	dB	79
Askeläänieristys	EN ISO 717-2	dB	19
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK
Pintakäsittely	-	-	PUR+
TVOC	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 10

**CE TUNNUS**

	EN 14041		
--	----------	--	--