

## DESCRIPTION

Epaisseur totale	EN ISO24346 (EN 428)	mm	0.93
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	200
Largeur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	100
Longueur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	m	15
Nombre de m <sup>2</sup> par boîte		m <sup>2</sup>	15
Poids de la boîte		kg	3
Code article			17980001

## CLASSIFICATION

Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Efl (sous couche seule) Bfl-s1 (avec sols homologués)
-----------------	------------	--------	--

## PERFORMANCE

Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	16 (avec Creation 70 Clic) 15 (avec autres sols homologués)
Résistance thermique	EN 12664	m <sup>2</sup> K/W	0.023
Résistance à la pression	EN ISO 3386 / EN826	kPa	400
Résistance à la pression	EN ISO 3386 / EN826	t/m <sup>2</sup>	40



Cette sous-couche est recommandée par Gerflor pour les produits suivants :

- CREATION 70 CLIC
- CREATION 55 CLIC
- CREATION 55 SOLID CLIC
- CREATION 40 SOLID CLIC
- CREATION 30 CLIC
- CREATION 30 SOLID CLIC
- VIRTUO 55 CLIC
- VIRTUO 30 CLIC
- SENSO PREMIUM CLIC 2
- SENSO CLIC
- SENSO 20 LOCK (Usage en classe 22 seulement)
- RIGID 30 LOCK (Usage en classe 22 seulement)

Elle n'est pas recommandée pour les usages industriels et semi-industriels.