

### DESCRIPTION

Epaisseur totale	EN ISO24346 (EN 428)	mm	2
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	2000
Largeur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	100
Longueur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	m	7.5
Nombre de m <sup>2</sup> par rouleau		m <sup>2</sup>	7.5
Poids du rouleau		kg	15
Code article			16980001

### CLASSIFICATION

Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Cfl-s1 (sous couche seule) Bfl-s1 (avec Creation 55 / Creation 40 / Creation 30 / Virtuo 55 / Virtuo 30)
-----------------	------------	--------	---

### PERFORMANCES

Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	16 dB
Résistance thermique	EN 12664	m <sup>2</sup> K/W	0.01
Force de compression	EN ISO 3386 / EN826	kPa	> 450
Force de compression	EN ISO 3386 / EN826	t/m <sup>2</sup>	> 45
Conformabilité ponctuelle	CEN/TS 16354	mm	~ 0.79



Cette sous-couche est recommandée par Gerflor pour les produits suivants :

- CREATION 55
- CREATION 40
- CREATION 30
- VIRTUO 55 (Usage en classe 22 seulement)
- VIRTUO 30 (Usage en classe 22 seulement)