



Equipamento para varrer a humidade

Mopa flexível, de preferência equipada com tiras de gaze descartáveis, anti-estáticas e/ou pré-impregnadas

Equipamento mecânico de limpeza

Lavadora automática, máquina de limpeza por rotação ou máquina de escovagem simples

Disco de limpeza mecânico

Discos a cores 3M (ou equivalente)



Equipamento de lavagem manual

Esfregona ou gaze de microfibra descartável

Equipamento de limpeza a vapor

Seguir as recomendações do fabricante

Equipamento de lavagem manual

Escova de esfregar

	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
PISOS	Primeira utilização		
	Limpeza manual		<ul style="list-style-type: none"> • Varrer a humidade • Limpeza manual com uma escova de esfregar • Recuperação de água solida com uma esfregona plana
	Limpeza mecânica	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Enxaguamento com água limpa • Varrer a humidade • Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)
	Limpeza diária		
PAREDES (2)	Limpeza manual	Detergente neutro Detergente desinfetante (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Varrer a humidade • Lavagem manual com mopa plana • Enxaguamento
	Limpeza mecânica		<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza a vapor
	Limpeza profunda		
	Limpeza manual		<ul style="list-style-type: none"> • Varrer a humidade • Limpeza manual com uma escova de esfregar • Recuperação de água solida com uma esfregona plana • Enxaguamento com água limpa
	Limpeza mecânica	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Varrer a humidade • Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)
	Limpeza das paredes	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Lavagem de paredes • Enxaguamento

(1) Nos locais onde a desinfecção é indispensável (por exemplo, blocos operatórios, quartos de hospital, etc.), alternar entre detergente neutro e detergente desinfetante sem amins.

(2) Para mais informações, consultar a página 2.

Estas instruções de limpeza têm de ser adaptadas em função do tráfego e da localização da área.

No caso de **manutenção manual** e para lhe oferecer os melhores resultados em termos de higiene e aparência, a **Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante** (espalhamento completo e limpeza de toda a superfície do pavimento).

Segue-se uma lista não exaustiva de produtos recomendados pelos principais fabricantes:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**

TANA / WERNER : Cuidados ecológicos

SR15*, Limpador de pavimentos S*, Limpar Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,

Innemat**

ECOLAB : Brial Clean S*

ANIOS : Deterg'anios*

ROCHEX : Polystar*,

Roctonic**

BUZIL : HC 43**

Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSAÇÃO / AR SELADO: Ativo*

DREITURM : Multinetzer*,

Goldreif (vert)*, Linorein**,






D1 Neu**



Equipamento de manutenção da humidade
Espanja sem abrasivo



Equipamento de lavagem manual
Esfregona ou gaze de microfibra descartável

	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
Primeira utilização	  sem abrasivo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza manual com um detergente alcalino + esponja sem abrasivo • Recuperação de água com uma esfregona descartável de microfibras <ul style="list-style-type: none"> • Enxaguamento com água limpa
Diário limpeza	 sem abrasivo	Detergente neutro ou detergente desinfetante	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza manual com uma esponja sem abrasivo + detergente neutro para as superfícies situadas nas zonas 1 ou 2 e um detergente desinfetante para as superfícies situadas nas zonas 3 e 4 e eventualmente em área 2 ou • Limpeza a vapor
Periodical limpeza	 sem abrasivo	Detergente desinfetante	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza manual com um detergente desinfetante (sem aminas) e uma esponja sem abrasivos ou • Limpeza a vapor (em caso de manutenção manual diária)
Limpeza profunda	 sem abrasivo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza manual com um detergente alcalino + uma esponja sem abrasivo • Enxaguamento com água limpa

Estas instruções de limpeza têm de ser adaptadas em função do tráfego e da localização da área.

No caso de **manutenção manual** e para lhe oferecer os melhores resultados em termos de higiene e aparência, **a Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante** (espalhamento completo e limpeza de toda a superfície do pavimento).

principais fabricantes:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA / **WERNER** : Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSAÇÃO / AR SELADO: Ativo*
DREITURM : Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



- Nunca utilizar discos abrasivos ou qualquer procedimento suscetível de danificar o tratamento da superfície (produtos abrasivos, solventes, etc.).
- Nunca utilizar tampas de borracha (para pernas de cadeiras ou outros móveis); em vez disso, utilizar tampas de PVC ou polietileno.

REMOÇÃO DE NÓDOAS

Remoção de marcas de tinta

- Não utilizar equipamento de limpeza abrasivo (por exemplo, Scotch Brite, esfregões, palha de aço, etc.).
- Utilizar o solvente para a tinta, se for conhecido. Se o solvente não for conhecido, comece com solventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de tentar solventes mais fortes como o spray Taraclean. Se a nódoa for difícil de remover, não insista.
- Limpar e enxaguar bem o pavimento depois de aplicar o solvente.

Sobre pingos de tinta

Um spray de congelação produzirá excelentes resultados quando a tinta tiver formado uma gota no material (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).

Sobre marcas de cola

- Marcas de adesivos acrílicos recentes (< 1 mês)
Aplicar uma solução à base de água com produto de limpeza adicionado, deixar atuar e limpar mecanicamente e enxaguar o pavimento.
- Marcas de adesivo acrílico secas (> 1 mês)
Utilizar Essence C ou White Spirit. Limpe e enxagúe bem o pavimento depois de aplicar o solvente.
- Marcas de cola solvente
Utilizar solventes fortes (como o spray Taraclean), mas não insistir se as marcas de cola forem difíceis de remover (como pode acontecer com colas reticuladas resistentes a solventes).

DICAS E CONSELHOS PARA A REMOÇÃO DE NÓDOAS

Ferrugem

Aplicar um produto anti-ferrugem ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

Gordura alimentar/caneta/caneta esferográfica/caneta de feltro/gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente como o Essence C ou o White Spirit. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

Marcas de borracha/Marcas de sapatos

Aplicar um detergente alcalino (como o Dynatech Trophy) nas marcas de sapatos. Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

Pastilhas elásticas

Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e, em seguida, retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).