



### Equipamento para varrer a humidade

Mopa flexível, de preferência equipada com tiras de gaze descartáveis, anti-estáticas e/ou pré-impregnadas



### Equipamento mecânico de limpeza

Lavadora automática, máquina de limpeza por rotação ou máquina de escovagem simples



### Disco de limpeza mecânico

Discos a cores 3M (ou equivalente)



### Equipamento de lavagem manual

Esfregona ou gaze de microfibra descartável



### Equipamento de limpeza a vapor

Seguir as recomendações do fabricante

**⚠** Nos produtos com interbloqueio, amovíveis e soltos, não deixar que a solução se detenha.

	Equipamento utilizado	Produtos de limpeza	Métodos de limpeza
<b>Primeira utilização</b>  Limpeza mecânica	  ou se estiver sujo	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varrer a humidade</li> <li>• Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>
<b>Limpeza diária</b>  Limpeza manual neutro  OU  Limpeza mecânica	    ou  amêndoa  ou 	Detergente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varrer a humidade</li> <li>• Lavagem manual com mopa plana</li> <li>• Enxaguamento</li> </ul>
<b>Limpeza profunda</b>  Limpeza mecânica	  ou  amêndoa	Detergente e neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varrer a humidade</li> <li>• Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água) ou</li> <li>• Limpeza a vapor</li> </ul>
	  ou  amêndoa	Detergente e alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varrer a humidade</li> <li>• Lavagem mecânica a 300-450 rpm (com recuperação de água)</li> </ul>

Estas instruções de limpeza têm de ser adaptadas em função do tráfego e da localização da área.

No caso de **manutenção manual** e para lhe oferecer os melhores resultados em termos de higiene e aparência, a **Gerflor recomenda a utilização de detergentes neutros e alcalinos com elevado poder molhante** (espalhamento completo e limpeza de toda a superfície do pavimento).

Segue-se uma lista não exaustiva de produtos recomendados pelos principais fabricantes:

KIEHL : Profloor\*, RS Nett\*\*  
 TANA/WERNER: Green care SR15\*, Floor Cleaner S\*, Clean Fresh\*, Difotan\*, Clean Extreme\*, Innomat\*\*

ECOLAB : Brial Clean S\*  
 ROCHEX : Polystar\*, Roctonic\*\*  
 BUZIL : HC 43\*\*  
 Dr. SCHUTZ : PU Reiniger\*\*

DIVERSAÇÃO / AR SELADO: Asset\*  
 DREITURM : Multinetzer\*, Goldreif (verde)\*, Linorein\*\*, D1 Neu\*\*

\*Neutro / Alcalino

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



- Nunca utilizar discos abrasivos ou qualquer procedimento suscetível de danificar o tratamento da superfície (produtos abrasivos, solventes, etc.).
- Nunca utilizar tampas de borracha (para pernas de cadeiras ou outros móveis); em vez disso, utilizar tampas de PVC ou polietileno.

## REMOÇÃO DE

## NÓDOAS DURANTE AS OBRAS

### Remoção de marcas de tinta

- Não utilizar equipamento de limpeza abrasivo (por exemplo, Scotch Brite, esfregões, palha de aço, etc.).
- Utilizar o solvente para a tinta, se for conhecido. Se o solvente não for conhecido, comece com solventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de tentar solventes mais fortes como o spray Taraclean.  
Se a nódoa for difícil de remover, não insista.
- Limpar e enxaguar bem o pavimento depois de aplicar o solvente.

### Sobre pingos de tinta

Um spray de congelação produzirá excelentes resultados quando a tinta tiver formado uma gota no material (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).

### Sobre marcas de cola

- Marcas de adesivos acrílicos recentes (< 1 mês)  
Aplicar uma solução à base de água com produto de limpeza adicionado, deixar atuar e limpar mecanicamente e enxaguar o pavimento.
- Marcas de adesivo acrílico secas (> 1 mês)  
Utilizar Essence C ou White Spirit. Limpe e enxágue bem o pavimento depois de aplicar o solvente.
- Marcas de cola solvente  
Utilizar solventes fortes (como o spray Taraclean), mas não insistir se as marcas de cola forem difíceis de remover (como pode acontecer com colas reticuladas resistentes a solventes).

## DICAS E CONSELHOS PARA A REMOÇÃO DE NÓDOAS

### Ferrugem

Aplicar um produto anti-ferrugem ou ácido oxálico. Enxaguar abundantemente.

### Gordura alimentar/caneta/caneta esferográfica/caneta de feltro/gordura pesada (alcatrão)

Aplicar um solvente como o Essence C ou o White Spirit. Esfregar com o produto não diluído e enxaguar com água abundante.

### Marcas de borracha/Marcas de sapatos

Aplicar um detergente alcalino (como o Dynatech Trophy) nas marcas de sapatos. Deixar atuar durante 5 minutos. Esfregar.

### Pastilhas elásticas

Utilize um spray de congelação para endurecer a pastilha elástica e, em seguida, retire-a com uma espátula de plástico (os sprays de congelação podem ser comprados em fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).