

CONTACTO

Placas de proteção altura 350 ou 200

Descrição: Placas de proteção adesivas (Contact 350 ou 200, fabricadas pela Gerflor) constituídas por perfis de PVC lisos e antibacterianos, com 350 ou 200 mm de profundidade e 2,5 mm de espessura.

Os perfis de PVC têm uma classificação de fogo Bs2d0, uma cor sólida e um acabamento de superfície liso com ranhuras decorativas.

É especificada uma película de proteção para minimizar a limpeza antes da aceitação.

As secções são fornecidas com 2 ou 3 tiras de espuma adesiva para fixação.

No seu fabrico não são utilizados metais pesados nem substâncias potencialmente sujeitas a restrições REACH. É utilizado o processo de estabilização térmica cálcio-zinco. O nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior foi testado de acordo com a norma ISO 16000 e é muito baixo (A+) de acordo com os regulamentos franceses (Decreto de 23 de março de 2011 n.º 2011-321 e Despacho de 19 de abril de 2011). 100% do produto é reciclável.

Cor: selecionada pelos arquitectos a partir da gama padrão do fabricante.

Sequência de instalação: adesivo. A cola universal Gerflor é recomendada para uma fixação mais forte.



