

IMPACTO

Calhas de proteção de parede de altura 200/120 ou 60

Descrição: sistema de proteção de paredes curvas em PVC liso (Impact 200/120 ou 60 como fabricado pela Gerflor). As calhas de PVC têm 30 mm de altura, 200/120 ou 60 mm de profundidade e fixam-se em suportes de alumínio ou em 2 núcleos contínuos de alumínio (opcional). Com 3 mm de espessura, classificação Bs2d0 ao fogo e cor sólida, as calhas de PVC proporcionam um acabamento de superfície lisa com ranhuras decorativas. É especificada uma película protetora para minimizar a limpeza antes da aceitação. O acabamento é assegurado por peças de extremidade, cantoneiras de PVC lisas de 90° externas e internas e blocos de junção de alumínio. Não são utilizados metais pesados no seu fabrico e é utilizado o processo de estabilização térmica cálcio-zinco. O nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior foi testado de acordo com a norma ISO 16000 e é muito baixo (A+) de acordo com a regulamentação francesa (Decreto de 23 de março de 2011 n.º 2011-321 e Despacho de 19 de abril de 2011). 100% do produto é reciclável.

Cor: selecionada pelos arquitectos a partir da gama normalizada do fabricante.

Sequência de instalação: altura recomendada da linha central da calha de proteção 0,80 m acima do nível do chão para proteção de paredes de nível médio ou acima do rodapé para proteção de paredes de nível baixo. Fixação por encaixe em suportes de alumínio espaçados a 0,75 m ou núcleos contínuos de alumínio (opcional).

