



DESCRIÇÃO			
Espessura total	EN ISO 24346	mm	6.00
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	mm	1
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	8930
Tamanho do azulejo	EN ISO 24342	mm	635 x 635 GTI Connect
			600 x 600 GTI Cleantech (sem cauda de andorinha) (1)
CLASSIFICAÇÃO			
Norma / Especificação do produto	-	-	EN ISO 10582
Classificação europeia	EN ISO 10874	classe	34 - 43
Classificação de fogo	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1
Propensão eléctrica estática	PT 1815	kV	< 2
Resistência ao deslizamento em húmido: ensaio em rampa com óleo	EN 16165 app. B (DIN 51130)	classe	R10
DESEMPENHO			
Resistência ao desgaste	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Grupo de desgaste	-	grupo	T
Tipo Conteúdo do aglutinante	EN ISO 10582	tipo	I
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Recuo residual	EN ISO 24343-1		≤ 0.10
Ensaio da cadeira de rodas (tipo H)	ISO 4918	-	OK
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidez da cor	EN 20 105 - B02	grau	≥ 6
Tratamento de superfície	-	-	PUR+
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	-	OK
AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	microgramas/ m ³	< 10
Certificação	-	-	Floorscore®
MARCAÇÃO CE			
	EN 14041	-	
		-	