

Manuální zametání

Mop opatřený návlekm na jedno použití, antistatický a/nebo impregnovaný návlek



Mechanické čisticí zařízení

Automatický mycí stroj, rotační stroj typu Rotowash, jednokotoučový stroj



Mechanický čisticí kotouč (pad)

3M (nebo rovnocenné) barevné kotouče



Mokrý manuální vytírání

Návlek na mop z mikrovlnka na jedno použití


























Parní stroj

Dle instrukcí výrobce stroje



3M červená obdelníková podložka nebo melaminová podložka

Lze použít s držákem padů a teleskopickou rukojetí

	Vybavení	Čisticí prostředek	Metoda čištění
První použití			
Mechanické čištění	 +   nebo  při velkém znečištění	Zásaditý čistič	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Mechanické čištění (150-300 ot/min) (s rekuperací vody)
	 +   Melaminový disk při velkém znečištění	Voda (bez čističe)	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Mechanické čištění s melaminovým padem (150-300 ot/min) (s rekuperací vody)
Denní údržba			
Manuální čištění	 	Zásaditý čistič / Desinfekční čistič (v případě potřeby střídavě) ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Ruční mytí s plochým mopem Oplachování
	 +   nebo  světle zelený	Zásaditý čistič	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Mechanické čištění (300-450 ot./min) (s rekuperací vody)
Mechanické čištění			<ul style="list-style-type: none"> Parní čištění
Hlubkové čištění			
Manuální čištění		Zásaditý čistič	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Manuální čištění s červeným padem Oplachování čistou vodou
		Voda (nebo neutrální čistič)	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Manuální čištění s melaminovým padem Oplachování čistou vodou
Mechanické čištění	 +   nebo  světle zelený	Alkalický čistič	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Mechanické čištění (150-300 ot./min) (s rekuperací vody)
	 +   Melaminový pad	Voda (nebo neutrální čistič)	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Manuální čištění s melaminovým padem (150-300 ot./min s rekuperací vody)

⁽¹⁾ V oblastech, kde je nezbytná desinfekce (operační sál, nemocnice, atd.), střídejte používání neutrálního a desinfekčního prostředku bez aminů.

Melaminový pad: 3M Scotch Brite, Tampel, etc.

Zde je neúplný seznam doporučených produktů hlavními výrobci:

KIEHL: Profloor*, RS Nett**, Dopomat**, Dopomat Intenso**
TANA: Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**, Tanex Trophy**

ECOLAB: Brial Clean S*
ROCHEX: Polystar*, Roctonic**
BUZIL: HC 43**
Dr. SCHUTZ: PU Reiniger**
DIVERSEY: Asset*

DREITURM: Multinetzer*, Goldreif (green)*, Goldreif (blue)*, Linorein**, D1 Neu**
LABORATOIRE ANIOS: Aniosurf ND Premium***

*Neutrální / **Alkalický / ***Desinfekční prostředek bez aminů

- **První čištění:** Nikdy nepoužívejte černé kotouče, chemické odstraňovače, suché leštění, leštění, těsnění nebo jiné procesy, které mohou poškodit povrchovou úpravu. Použití jiné metody čištění, než je doporučeno výše, může vést ke ztrátě přilnavosti a odolnosti vůči skvrnám a poškrábání.
- **Denní čištění:** Mechanické čištění poskytuje nejlepší výsledky. V oblastech, kde to není možné, se doporučuje každodenní údržbu provádět ručně (plochým mopem z mikrovláknem) a v případě potřeby přerušované mechanickým čištěním. Použití vlhkého mopu může vyžadovat častější hloubkové čištění.
- **Hloubkové čištění:** Provádí se, když se nečistoty nahromadí a vytvoří film, usadí se nebo se stanou zvláště viditelné při sebemenším poškrábání. Četnost hloubkového čištění závisí na intenzitě a typu denního provozu.
- Nikdy nepoužívejte melaminové kotouče (3M Scotch Brite nebo ekvivalentní) **suché, bez vody**. Po dokončení čištění vyjměte disk ze stroje a nechte jej svíse uschnout.
- IV oblastech, kde je nezbytná dezinfekce (operační sály, nemocniční pokoje atd.), **střídejte použití neutrálního čisticího prostředku a dezinfekčního prostředku bez obsahu aminů**.
- **Gerflor doporučuje používat neutrální a alkalické čisticí prostředky s vysokou smáčivostí** (kompletní rozetření a vyčištění celého povrchu podlahy).
- Vždy dodržujte pokyny výrobce čisticích prostředků k použití.
- Gerflor může poskytnout odborné poradenství při výběru zařízení a aplikačních metod, které odpovídají vašim potřebám. **Pokud byste chtěli změnit své postupy čištění, kontaktujte nás co nejdříve a společně se podíváme na to, jak správně vyčistit podlahu a vyhnout se problémům se zárukou.**
- **Rohože umístěné u vchodu do prostor, které zabraňují vnášení nečistot, písku a vlhkosti, mohou pomoci snížit frekvenci krátkodobého čištění a tím zachovat vzhled podlahy v dlouhodobém horizontu.** Pro optimální účinnost vstupní rohože je standardní doporučení minimálně 7 metrů na délku a 3 různé úrovně (hrubá, střední a jemná). Zachycováním materiálů u vchodu, které by mohly být vtaženy na podlahu, vytvářejícími škrábance a oděrky, kde se mohou snadno usazovat nečistoty, pomůžete zachovat vzhled vaší podlahy i v průběhu času.
- **Používejte otočná kolečka s měkkým povrchem**, abyste zabránili poškození povrchu podlahy pískem, které by kazilo její vzhled a ztěžovalo čištění.
- **Chraňte nohy a nohy nábytku** krytkami nebo plstěnými podložkami, které nepoškrábou podlahu. Na židlích konzolového typu mohou jakékoli přišroubované ochranné součásti představovat riziko, pokud se šroub uvolní, protože šrouby nebo otvory pro šrouby s ostrými hranami by mohly podlahu poškrábat. **Na nohy židle nepoužívejte gumové ochranné krytky:** chemická reakce s podlahovou krytinou by mohla vést k trvalým stopám.
- Škrábance: Gerflor vám může nabídnout různá řešení pro ošetření škrábanců, od lehkých až po viditelnější škrábance. Neváhejte se obrátit na společnost Gerflor a požádat o radu, která zajistí, že vaše záruka zůstane platná.
- Frekvence čištění závisí na míře znečištění a vlhkosti v dané oblasti, na barvě a vzoru podlahové krytiny a na použitých materiálech a technikách. Účinná politika čištění by měla brát v úvahu tyto faktory a specifikovat vhodné frekvence čištění, vybavení a techniky pro různé prostory.
- V oblastech, kde je vyžadováno ruční čištění nebo pro příležitostné čištění skvrn, dosáhnete nejlepších výsledků použitím plochého mopu s jednorázovým nebo opětovně použitelným mopem z mikrovláknem. Třásňové mopy nejsou při odstraňování nečistot ze struktury podlahové krytiny tak účinné jako mikrovláknem. Použití mopu namočeného do kbelíku se špinavou vodou nepřináší uspokojivé výsledky: tato technika pouze redistribuuje nečistoty po povrchu podlahy, zejména v rozích a na okrajích, v místech, která jsou často pro automatické myčky nepřístupná.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



- Nikdy nepoužívejte brusné kotouče nebo jiné postupy, které by mohly poškodit povrchovou úpravu (abrazivní prostředky, rozpouštědla atd.).
- Nikdy nepoužívejte pryžové krytky (na nohy židlí nebo jiný nábytek), ale použijte krytky z PVC nebo polyethylenu.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN BĚHEM PRACÍ

Odstranění stop barvy

- **Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky** (Scotch Brite, drátěnky, drátěnky atd.).
- **Použijte rozpouštědlo pro barvu, pokud je známo.** Pokud rozpouštědlo neznáte, začněte s rozpouštědly, jako je Essence C, White Spirit atd., než zkusíte silnější rozpouštědla (jako Taraclean sprej). Pokud se skvrna obtížně odstraňuje, nepokračujte.
- Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně otřete a opláchněte.

Kapky barvy

Zmrazovací sprej poskytne velmi dobré výsledky, když barva vytvoří kapky na materiálu (mrazicí spreje lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

Stopy lepidla

• Čerstvé stopy akrylového lepidla (< 1 měsíc)

Naneste roztok na vodní bázi s přídavkem odstraňovače, nechte působit a poté podlahu mechanicky očistěte a opláchněte.

• Zaschlé stopy akrylového lepidla (> 1 měsíc)

Použijte Essence C nebo White Spirit. Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně otřete a opláchněte.

• Stopy rozpouštědlového lepidla

Používejte silná rozpouštědla (jako je Taraclean sprej), ale neuchovávejte je, pokud je obtížné odstranit stopy lepidla (jak se může stát u zesíťovaných lepidel odolných vůči rozpouštědlům).

TIPY A RADY NA OSTRANOVÁNÍ SKVRN

Koroze

Naneste přípravek proti korozi nebo kyselinu šfavelovou. Důkladně opláchněte.

Potravinářský tuk / barva / kuličkové pero / fixa / těžký tuk (dehet)

Naneste rozpouštědlo, jako je Essence C nebo White Spirit. Potřete nezředěným přípravkem a opláchněte velkým množstvím vody.

Stopy gumových stop / Stopy bot

Naneste alkalický čisticí prostředek (např. Dynatech Trophy) na stopy bot. Nechte působit 5 minut. Třít.

Žvýkačka

Pro ztuhnutí žvýkačky použijte mrazicí sprej a poté ji odstraňte plastovou stěrkou (mrazicí spreje lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).