

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	3.65
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	0.70
Kokonaispaino	EN 430	g/m ²	2900
Rullan leveys	EN 426	cm	200 / 400
Rullan pituus	EN 426	jm	20

LUOKITUS

Tuotemäärittely	-		EN 651
Käyttöluokka	EN 685		34-42
Paloluokka	EN 13501-1		Cfl-s1
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2
Liukuesteluokka	DIN 51130		R10



TESTIT

Kuluma	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Kulutusluokka	EN 649		T
Muotopysyvyys	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Jäännöspainauma	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Äänieristys	EN ISO 717-2	dB	19
Lämpövastus	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK
Pintakäsittely	-	-	Protecso!®

YMPÄRISTÖ / SISÄILMAN LAATU

TVOC 28 päivän jälkeen	ISO 16000-6	µg/ m3	< 100
Sertifiointi	-	-	M1 & Floorscore

CE TUNNUS

 	EN 14041		
---	----------	--	--