

DESCRIPTION 规格

Total thickness 总厚度	ISO 24346 (EN 428)	mm	2.0/3.0 ⁽¹⁾
Tile size 片材尺寸	ISO 24342 (EN 427)	mm	608×608
Number of tiles per package 片装数量 / 每箱		-	20/13

CLASSIFICATION 类别

Norm / Product specification 产品规范	-	-	ISO 10581 (EN 649)
European classification 产品分级	ISO 10874 (EN 685)	class	34 - 43
Fire rating 防火等级	EN 13501-1	class	Bfl-s1
	GB 8624 - 2012	-	B ₁ (B-s1,t0)
Toxic testing 有毒有害物质测试	GB 18586-2001	-	合格
Static electrical propensity 静电测试性能	EN 1815	KV	≤ 2
	IEC 61340-4-5	V	< 100
Electrical resistance 抗电阻性 ⁽²⁾	EN 1081	Ω	10 ⁴ ≤ VR ≤ 10 ⁶
Slip resistance wet 防湿滑性	DIN EN 16165	class	R9

PERFORMANCES 性能

Type binder content 粘合物分级	ISO 10581	type	II
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25
Thermal conductivity 热传导性	ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0.25
Colour fastness 颜色稳定性	ISO 105 - B02	degree	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Color number 颜色数量	-	-	6

ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY 环保 / 室内空气质量

TVOC after 28 days 28天后TVOC ⁽³⁾ 排放量	ISO 16000 - 6	µg/m ³	< 10
--	---------------	-------------------	------

CE MARKING 标识

	EN 14041	 防火	 供地下暖气设备使用	 防滑	 抗静电
---	----------	--	---	--	---

(1) 可提供3mm厚度规格

(2) 产品安装前实测值

(3)TVOC:挥发性有机化合物总排放量

2mm的每盒20片 3mm的每盒13片

TECHNIC EL5 需有最低起定量: 177sqm (24盒)