

## TARALAY IMPRESSION **hop** COMPACT

O TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT 0.7 é um revestimento de pavimento vinílico multicamada, que integra uma **estrutura de fibra dupla** e um design impresso. Está disponível em pranchas de 2 m de largura, com uma taxa de desgaste do grupo T.

O sistema TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT - revestimento do pavimento + fita de fixação "HOP tape", código 059E0001 - permite colocar o **pavimento sem cola**.

Graças à sua **estrutura de fibras duplas** - velo de fibras + grelha de fibras - e à sua **camada intermédia calandrada**, o revestimento do pavimento atinge um **elevado nível de estabilidade**, mesmo sob temperaturas variáveis e cargas pesadas de rolamento.

Pode ser aplicado numa **variedade de substratos existentes**, incluindo amianto. Perfeitamente adequado para a renovação ou construção de novos edifícios.

Sem qualquer cola, é **rápida e fácil de remover no final da sua vida útil**. A fita de fixação Gerflor não afecta o substrato, para uma renovação fácil. Isto facilita a reutilização do revestimento, a reciclagem ou a renovação.

A largura total do produto é de **2,30 mm**, incluindo uma camada de desgaste transparente com 0,70 mm de espessura. Oferece **um isolamento acústico de 8 dB** e uma **resistência à indentação de cerca de 0,03 mm**. A sua **estabilidade dimensional** é de **0,03%** (medição média).

O TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT é fabricado em França. É fabricado com **um mínimo de 15% de PVC pós-consumo**, até 25% no total.

O pavimento está equipado com **Protecsol® 2**, um tratamento de superfície patenteado obtido por reticulação a laser UV que oferece a melhor resistência química aos principais produtos utilizados no ambiente sanitário, tais como betadine, eosina e soluções hidroalcoólicas, o que facilita a manutenção e prolonga a vida útil do pavimento. Este tratamento evita a aplicação de qualquer emulsão acrílica durante toda a vida útil do produto.

É **isento de formaldeído, metais pesados e CMR 1 e 2 ou vPvB** (muito persistente e muito bioacumulável) ou PBT (persistente, bioacumulável e tóxico) e está 100% em conformidade com o REACH. As suas emissões de COV após 28 dias (ISO 16000-6) estão abaixo dos níveis de rastreio (<10 µg / m<sup>3</sup>) e este produto é classificado como A+ (melhor da classe) e certificado Floorscore® & M1 para a qualidade do ar interior. Taralay

Impression Compact tem uma eficácia antibacteriana (E.coli / S.aureus / MRSA): >99% após 24 horas de acordo com a norma ISO22196.

É **100% reciclável**, e o revestimento do pavimento terá a sua ficha EPD individual.