

Instruções de limpeza Linoleum Pavimentos desportivos com tratamento de superfície Neocare® :

Colorette Sport
Linodur Sport

Os revestimentos para pavimentos acima referidos já vêm equipados de fábrica com o tratamento de superfície Neocare®. Este tratamento de superfície Neocare® oferece as seguintes vantagens:

- Proteção do revestimento do pavimento durante toda a sua vida útil
- Facilitação da limpeza

Nota: tenha em atenção que, no passado, estes pavimentos não eram equipados com qualquer tratamento de superfície na fábrica, pelo que deve verificar sempre a versão para ver se esta instrução de limpeza tem de ser aplicada.

LIMPEZA NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Remover o pó e, em seguida, consoante o grau de sujidade:

- Esfregar com esfregona húmida com detergente neutro/produto de limpeza ou
- Limpeza a húmido com uma máquina de um disco, um disco vermelho e um detergente neutro / produto de conservação.

PRIMEIROS CUIDADOS

Não são necessários cuidados adicionais com dispersões de polímeros ou emulsões de auto-brilho.

LIMPEZA DIÁRIA

Remoção diária da sujidade solta e do pó com uma esfregona húmida. Para remover a sujidade aderente, é necessária uma limpeza húmida ou uma limpeza com a máquina de limpeza automática com detergente neutro ou produto de conservação com a ajuda de um disco vermelho.

LIMPEZA INTERMÉDIA

Se a limpeza de manutenção contínua já não produzir o resultado desejado, a limpeza da máquina pode ser efectuada com detergente neutro/álcool e um disco vermelho máximo.

LIMPEZA A FUNDO

Uma limpeza periódica intensiva é geralmente suficiente. Nunca utilizar um detergente com um nível de pH superior a 10.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Um sistema de tapetes de entrada suficientemente grande para impedir a entrada de sujidade e humidade e reduzir a entrada de sujidade até 80%. Devem ter um comprimento mínimo de 4-6 degraus ou cerca de 5 metros de comprimento. Devem ser limpos regularmente.
- Os agentes anti-envelhecimento presentes em certos tipos de borracha provocam uma descoloração acastanhada permanente no contacto com a borracha. Utilizar borrachas de cor clara que não mancham, vinil ou polietileno.
- Os pigmentos coloridos (por exemplo, tinta de cabelo), baldes de metal enferrujados e vasos de terracota também podem causar manchas que já não podem ser removidas.

- Utilizar apenas rodízios para móveis e cadeiras que cumpram a norma DIN EN 12529, tipo W, rodízios duplos giratórios.
- Na zona do rodízio da cadeira, em função do esforço, recomenda-se a utilização de um tapete de proteção.
- As superfícies de contacto de peças de mobiliário pesadas, equipamento de fitness e objectos pesados devem ser alargadas com placas de distribuição de pressão, se necessário. Desta forma, evitam-se marcas e danos permanentes e inestéticos.
- As superfícies de contacto das cadeiras e dos deslizadores dos móveis devem ser protegidas por protectores adequados ao linóleo (pvc, teflon, polietileno). Todos os protectores devem ser limpos regularmente e substituídos, se necessário. É importante que a superfície por baixo dos deslizadores esteja limpa para que não ocorram riscos no revestimento do pavimento.
- Utilizar apenas materiais adequados (por exemplo, película PE) para cobrir o revestimento, por exemplo, durante trabalhos de renovação.

NOTAS GERAIS

- Em geral, a aplicação de revestimentos altera a estrutura da superfície e, por conseguinte, a resistência ao deslizamento.
- No sector da saúde, devem ser utilizados produtos de cuidado resistentes a desinfectantes para as mãos.
- A utilização de produtos de limpeza na limpeza de manutenção permite prolongar os intervalos de limpeza básicos devido ao seu efeito de cuidado.
- O sabão suave pode levar a um amarelecimento irreversível da superfície do revestimento do pavimento.
- Certifique-se de que utiliza apenas produtos de limpeza de um fabricante, uma vez que estes produtos são coordenados entre si e não têm um efeito negativo uns sobre os outros.
- As recomendações do fabricante devem ser respeitadas.
- Devido à sua composição, os desinfectantes de superfícies podem provocar alterações de cor na superfície do revestimento do pavimento. Para mais informações, contacte o respetivo fabricante.
- Se os revestimentos de piso não forem mantidos ou forem mantidos de forma insuficiente, haverá mais desgaste e, possivelmente, descoloração. A sujidade, especialmente numa estrutura granular, aumenta o efeito abrasivo na superfície do revestimento do pavimento e pode levar à formação de suavidade. Por este motivo, os revestimentos para pavimentos desportivos DLW Linoleum devem ser limpos e mantidos por razões higiénicas e para preservar o seu valor. Os requisitos das normas DIN V 18032-2 e DIN EN 14904 devem ser respeitados, especialmente no caso de revestimentos para pavimentos desportivos.
- Se forem utilizadas fitas adesivas no revestimento do pavimento, informe-se junto dos respectivos fabricantes sobre a sua compatibilidade. Os confettis, serpentinas e afins também podem causar a descoloração do linóleo, especialmente quando misturados com humidade ou líquidos. Antes da utilização, é aconselhável efetuar testes sobre o seu comportamento e realizar ensaios de limpeza.

REMOÇÃO DE MARCAS DE CALÇADO / RESINA

- O calçado desportivo deixa marcas no revestimento do pavimento sob a forma de manchas, o que torna necessária uma limpeza periódica com um removedor especial de marcas de borracha. O mesmo se aplica às marcas de resina, em que é necessário utilizar um removedor especial de marcas de resina. Esta limpeza permite a remoção dos vestígios pegajosos que permanecem na superfície sem a atacar.

Produtos de limpeza recomendados para marcas de borracha ou resina:

FABRICANTE	LIMPADOR DE MARCAS DE BORRACHA	LIMPADOR DE MARCAS DE RESINA
Buzil, Memmingen 08331 930-6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IR 42 ▪ Indumaster Forte ▪ G 559 Buz® Mark Ex 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IR 42 ▪ Indumaster Forte ▪ G 559 Buz® Mark Ex
Dr. Schnell Chemie München 089 350608-0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Floortop ▪ Tempolino Ultra ▪ Schirocco Clean ▪ Clean-Star ▪ Puromat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Floortop ▪ Tempolino Ultra ▪ Schirocco Clean ▪ Clean-Star ▪ Puromat
Dr. Schutz, Hessisch Oldendorf 05152 9779-0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elatex 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andebolharzentferner
Ecolab Düsseldorf 0211 9893-0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neomat BMR 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neomat BMR
Tana Chemie GmbH Mainz 06131 964 0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FLA 710S ▪ Linax extreme 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FLA 710S ▪ Linax extreme

Produtos de limpeza e conservação

A variedade de produtos de limpeza e de conservação não nos permite enumerar os agentes disponíveis. Um produto de limpeza ou de conservação de base deve satisfazer os seguintes requisitos;

- prova de aptidão para revestimentos de piso em linóleo
- um certificado de ensaio em conformidade com a norma DIN 18032-2 ou EN 14904.

Ao aplicar o produto, devem ser respeitadas as condições específicas do fabricante do produto e, se necessário, consultar o fabricante. A utilização e a compatibilidade são da responsabilidade do respetivo fabricante.

Os fabricantes e produtos mencionados devem ser considerados como exemplos. Também podem ser utilizados produtos equivalentes de outros fabricantes. Durante o processamento, as condições específicas do fabricante do produto devem ser respeitadas e, se necessário, o fabricante deve ser consultado. A utilização e a compatibilidade são da responsabilidade do respetivo fabricante

Nota: Com a publicação da presente edição, todas as edições anteriores perdem a sua validade.