



Equipo de barrido en húmedo Escoba trapezoidal provista preferentemente de gasas de un solouso, antiestáticas y/o preimpregnadas.



Equipos de mantenimiento mecánico Autoscrubber, rotocleaner o cepillo simple



Disco de limpieza mecánico Referencias de color 3M o equivalente



Equipo de lavado manual Flecós o gasas desechables de microfibra



Equipos de limpieza a vapor Seguir las recomendaciones del fabricante



En el caso de los productos adhesivos, reposicionables y selladores, desaconsejamos empapar el suelo.

	Materiales utilizados	Productos de mantenimiento	Métodos de mantenimiento
Puesta en servicio			
Mantenimiento mecánico	o tan sucio	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 300-450rpm (con recuperación de agua)
Mantenimiento diario			
Mantenimiento manual		Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado manual con escoba plana • Aclarar
O			
Mantenimiento mecánico	o almendra	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 300-450rpm (con recuperación de agua) <p style="text-align: center;">o</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza a vapor
Limpieza a fondo			
Mantenimiento mecánico	o almendra	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido en húmedo • Lavado mecánico a 300-450rpm (con recuperación de agua)

Este protocolo de mantenimiento debe adaptarse en función del nivel de tráfico y de la ubicación de la zona.

Para el **mantenimiento manual** y para ofrecerle los mejores resultados en términos de higiene y estética, **Gerflor recomienda el uso de detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante** (perfecto esparcimiento y limpieza de toda la superficie del suelo).

He aquí unalista no exhaustiva de los productos recomendados por los principales fabricantes:

KIEHL: Econa Eco Balance*, Dopomat**
TANA / WERNER: Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB: Brial Clean S
ANIOS: Deterg'anios*
ROCHEX: Polystar*, Roctonic**
BUZIL: HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Activo*
DREITURM: Multinetzer, Goldreif(verde)*, Linorein*
 D1 Neu**

PRECAUCIONES DE USO



- Nunca decapar con discos abrasivos o procesos que puedan dañar el tratamiento superficial (abrasivos, disolventes, etc.).
- No utilice nunca puntas de goma (para sillas o muebles), utilice en su lugar puntas de PVC o polietileno.

TRATAMIENTO DE LAS MANCHAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Eliminar restos de pintura

- Evite lijar (Scotch Brite, estropajos, lana de acero, etc.).
- Utilice el disolvente de pintura si lo conoce. Si no conoce el disolvente, empiece con disolventes como Essence C, White Spirit, etc. antes de probar con disolventes más agresivos (Taraclean bote de spray). No insista si hay resistencia.
- Después de aplicar el disolvente, limpie y aclare el suelo.

Sobre las gotas de pintura

Los sprays fríos dan muy buenos resultados cuando la pintura forma una gota sobre el material (compre los sprays fríos a los fabricantes de productos de limpieza o en farmacias).

Tras la pista del pegamento

- Restos frescos de cola acrílica (< 1 mes)
Aplique una solución de base acuosa con decapante añadido, deje actuar y, a continuación, limpie mecánicamente y aclare el suelo.
- Restos de adhesivos acrílicos secos (> 1 mes)
Utilice Essence C o White Spirit. Después de aplicar el disolvente, limpie y aclare el suelo.
- Restos de colas a base de disolventes
Utilice disolventes agresivos (spray Taraclean) pero no haga demasiado hincapié en los restos de adhesivos resistentes (adhesivos reticulados que resisten a los disolventes).

ALGUNOS CONSEJOS PARA QUITAR MANCHAS

Óxido

Aplique un producto antioxidante o ácido oxálico. Aclare a fondo.

Grasas alimentarias / pintura / bolígrafos / rotulador / grasa pesada (alquitrán)

Aplique sobre la mancha un disolvente como Essence C o White Spirit. Frote con el producto puro y aclare en abundancia.

Marcas de goma / marcas de zapatos

Aplicar un detergente abrillantador alcalino (Dynatech Trophy). Dejar actuar 5 minutos. Frotar.

Chicles

Utiliza un spray frío para endurecer el chicle y luego retíralo con una espátula de plástico (compra los sprays fríos en las farmacias o en los fabricantes de productos de limpieza).