

CREATION 55 RIGID ACOUSTIC is een decoratieve vloerbedekking, gemaakt van een stijve, vergrendelbare kern met een geïntegreerde akoestische laag. Het product is antistatisch en behoort tot slijtagegroep T, verkrijgbaar in tegels en planken met afgeschuinde randen.

De samenstelling bestaat uit:

- een transparante slijtlaag van 0,55 mm voor duurzaamheid;
- een hoogwaardig gedrukte designfilm die een hyperrealistisch uiterlijk biedt;
- een Full Rigid Board voor hoge prestaties, ideaal voor zware renovaties;
- een geïntegreerde, 100% recyclebare onderlaag die zorgt voor een geluidsreductie van 19 dB.

De totale dikte van het product is 6 mm.

Het product maakt gebruik van een cross-linked polyurethaan oppervlaktebehandeling (Protecshield™), die het onderhoud vereenvoudigt, de duurzaamheid verlengt, beschermt tegen microkrassen en een ultra-matte afwerking biedt voor een realistischer uiterlijk.

CREATION 55 RIGID ACOUSTIC is een klikvloer die wordt samengevoegd met een hoek/hoek-vergrendelingssysteem, wat zorgt voor een robuuste en eenvoudige installatie. Het heeft een Europese classificatie (commercieel/industriële) van 33/42 volgens EN-ISO 10874 en een Bfl-s1 classificatie voor rookontwikkeling volgens EN 13501-1.

CREATION 55 RIGID ACOUSTIC wordt geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers. Het is 100% recyclebaar en bevat tot 35% gerecycled materiaal. Het voldoet volledig aan de REACH-vereisten. De emissie van organische stoffen is minder dan 10 µg/m³ (TVOC <28 dagen – ISO 16000-6).